

# 烟囱内壁防腐涂料 玻璃鳞片胶泥防腐

产品名称	烟囱内壁防腐涂料 玻璃鳞片胶泥防腐
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

## 产品详情

### 玻璃鳞片胶泥防腐

玻璃鳞片的截面问题，玻璃鳞片混合量及混合方法，树脂的选择，基体的前处理，底漆的选择，施工方法等一系列的参数是决定玻璃鳞片涂料的技术关键。

#### 玻璃鳞片衬里断面结构图

间苯型UP #3 - 耐酸 80 90

双酚型UP #4 - 耐酸、耐碱 80 90

二甲苯型UP - FX 耐酸、耐碱、盐雾 80 90

环氧树脂 #106 FE 耐水、耐弱酸、耐碱、耐盐 78 80

乙烯基酯树脂 #5R FV-5 耐酸、耐碱 90 100

#6H FV-1 耐酸、耐热、耐溶剂 120 150

#6R FV-2 耐强酸、耐碱、难燃性 110 130

7H MW-2 耐酸、耐碱、耐热 110 140

## [玻璃鳞片胶泥防腐](#)

### [玻璃鳞片胶泥用于钢铁或水泥等物件、混凝土](#)

作面漆或中间层，具有优异的耐水和耐化学品渗透，高附着力和机械强度、既具有理想的防腐蚀性，又有一定的装饰性。该涂料是一种屏蔽性较高

的涂料，成膜后[颜料](#)

能平行定向重叠排列，不仅对腐蚀介质构成一道道屏障，也给腐蚀介质设定了无数条曲曲折折迷宫式的结构，从而达到防腐蚀的目的。因此该产品有较好的封闭性、防腐蚀性能和抗渗透性。

玻璃鳞片胶泥他的热胀系数比较小，所以在夏季的温度较高时间也不容易出现热胀冷缩的物理反应，所以稳定性比较好，对于很多管道施工而言，可以用于管道施工中，防止管道出现损坏，同时提高管道的应用率当然，大家在长久使用过程中还发现[玻璃胶](#)

泥的涂抹，效率比较高，涂抹比较薄，所以节省了材料浪费，而且利用率比较高，这也是一大优势，同时也容易被大家忽略通过较高的利用率，从而节省资金，也未尝不可。

## 玻璃鳞片胶泥防腐

施工参考1、玻璃鳞片胶泥必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。2、施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。3、稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。4、配漆与涂漆过程中禁忌与水、酸、碱等接触。配漆余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质。5、可以烘干也可以自干自干须固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。