

环氧玻璃鳞片胶泥防腐涂料

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥防腐涂料
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:功能 型号:环氧 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥防腐涂料

环氧玻璃鳞片涂料具有非常优异的防腐特性，在工程防腐涂装方面应用广泛，环氧玻璃鳞片涂料为双组份，交联固化干燥，施工性优异，可以和多种涂料配套使用，那么环氧玻璃鳞片涂料有哪些特性呢！

涂装后的环氧玻璃鳞片涂料中，纵横比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构，从而形成致密的防渗层结构。腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。

- 1、良的附着力和耐久性、耐腐性及抗冲击性能。热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，耐热温度高。
- 2、具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性。对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小，难以引起水蒸气扩散现象，这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片，使介质渗透距离长的缘故。
- 3、固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。固化时收缩低，由于分散，粘接面残余应力小，施工工艺性能也很好。
- 4、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。力学强度虽不如玻璃钢衬里，但耐磨性、耐刮擦性能出色，对机械损伤也只限于局部。

配比使用取适量涂料加入相应比例的固化剂搅拌均匀既可滚涂使用

[环氧玻璃鳞片涂料](#)

具有环氧树脂漆附着力好，漆膜坚韧，机械强度高，耐化学腐蚀好的特点，同时加入了玻璃鳞片，提升的涂层的封闭性、耐水性。环氧玻璃鳞片防腐涂料是由环氧树脂、活性稀释剂、颜填料、助剂及新型固

化剂等组成，不含煤沥青。产品名称：环氧玻璃鳞片漆

颜色：面漆：各色光泽：面漆：有光比重Kg/L：颜色不同略有差异。1.5kg/L体积固体份：颜色不同，有差异。厚浆型：80%，无溶剂型:99%组份配比：以实际配方为准环氧玻璃鳞片防腐漆适用严酷腐蚀环境、钢铁及水泥设备表面，地下设施及设备内壁如：海洋设施、石油储罐、污水处理设备、化工反应装置、贮罐、酸洗设备等重要防腐蚀部位，作为长效防腐保护。适用工况钢铁、混凝土表面，有耐磨，耐潮湿，耐水，非暴晒的环境。配套涂层：底漆：环氧底漆面漆：环氧玻璃鳞片面漆特别说明：旧漆覆涂时，如不能确定旧漆的品种，谨慎覆涂或咨询丽缤纷技术服务人员。产品具有优越的抗油、污水、特异耐化学性、耐磨性，漆膜坚硬、水汽渗透率低，固化收缩率小，附着力强。

项目指标

漆膜颜色及外观平整、光滑，符合标准样板耐冲击强度，J不小于3.9柔性,mm不小于2理论涂布率150g/m²

附着力，级，不大于2干燥时间h，不大于表干2实干24烘干（150±2℃）1硫酸（10%室温，3d）漆膜无变

化氢氧化钠（10%室温，3d）漆膜无变化氯化钠（3%室温，3d）漆膜不起泡、不脱落耐汽油性（24h）漆

膜无变化中性耐盐雾试验（h）5000h无变化水蒸汽渗透性g/m².d.kpa0.231.价格：环氧玻璃鳞片漆价格依

据定量议价。如无特别说明，溶剂型油漆推荐使用与之配套的相应稀释剂。油漆价格不含稀释剂价格。

2.起订量：每包装规格;部分颜色、品种有着最小起订量限制。敬请客户谅解。3.调色：本产品可定制有

限素色。

本品为溶剂型涂料，使用前和使用时，请注意包装上所有的安全标签，还应该参考本公司的环氧玻璃鳞

片漆安全技术说明书（MSDS），并遵守有关国家和当地政府的有关规定。避免吸入溶剂蒸汽，避免油漆

接触皮肤和眼睛，严禁吞服本品。采取必要的预防和防护措施防火，防爆及保护环境。请在通风良好的情况下施工本品。