

漆雾凝聚剂、漆雾凝聚剂生产厂家

产品名称	漆雾凝聚剂、漆雾凝聚剂生产厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂、漆雾凝聚剂生产厂家-开封弘源水处理专业生产喷漆废水处理专用漆雾凝聚剂，漆雾凝聚剂又称ab剂，主要由A剂和B剂两个组分，其中漆雾凝聚剂A剂HN-205A为漆雾的消粘剂，其成分为进口高分子化合物配合环保材料生产，能够对油漆污水中的漆雾、杂质或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和等作用，吸附、分解胶体或粒子的稳定性，当过喷的漆雾落到循环水中时，由于表面活性剂的渗透、润湿、分散作用将漆雾粒子迅速分散成小颗粒，显著地降低了界面自由能力，改变了粒子的表面性质，因而防止了粒子的聚集，消除其黏性。

加入漆雾凝聚剂A剂后，油漆被分解成细小的颗粒状，肉眼是看不到有什么变化的，但加入漆雾凝聚剂B剂后，漆渣会慢慢凝聚成大块的漂浮物，漆雾凝聚剂B剂主要起到凝聚作用，主要通过以下两方面进行：由于静电、氢键、范德华力的作用对胶粒有较强的吸附结合力；因为高聚合度的线形高分子在溶液中保持适当的伸展形状，从而发挥吸附架桥作用，把许多细小漆渣以及杂质吸附后缠结在一起，再使用滤网打捞漆渣，水质清澈，可以达到循环使用的标准，无需排放，具体详情可咨询漆雾凝聚剂生产厂家-开封弘源水处理科技。

技术指标：

外观：淡黄或无色

PH值：7.5~9

比重（H₂O=1）：1.06（±0.01）

沸点：200（100）

闪火点：>175（93）

溶解度：完全溶于水

使用方法：

1、一般在油漆污水处理中加入总水量的3‰的漆雾凝聚剂A剂，然后正常的开始喷漆工作，在下班前半小时再添加与之相同量的B剂，待B剂与油漆渣开始絮凝后，即可打捞漆渣。有些涂装喷漆可能喷漆的浓度很高且很久没有处理过，这就需要小试来确定漆雾凝聚剂AB剂的标准添加量，确保油漆污水处理达到标准。

2、补充时需加入油漆落漆量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例或咨询漆雾凝聚剂生产厂家-弘源水处理。

处理与贮藏：

1、避免药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位。

2、储存漆雾凝聚剂AB剂于阴凉处，避免阳光直射。

3、避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装规格：

包装规格有25公斤/桶及200公斤/桶。

加药方式建议

在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于喷漆循环水进水口中，本产品无需调节PH值。

技术服务：

好的水质管理须靠最佳的产品及持续性整体技术服务，开封弘源水处理科技有限公司能提供完整服务体系及产品小样，满足客户的需要，我公司服务人员随时提供咨询及协助，达到有效系统管理的目标，节能减排的环保标准。