

# tpep防腐钢管

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | tpep防腐钢管                         |
| 公司名称 | 沧州市胜源管道有限公司                      |
| 价格   | 5000.00/吨                        |
| 规格参数 | 沧州:胜源<br>219-3620:6-25<br>沧州:开发区 |
| 公司地址 | 沧州经济开发区东海路20号                    |
| 联系电话 | 17803075777                      |

## 产品详情

tpep防腐钢管TPEP防腐钢管产品特性：1.TPEP防腐是国内乃至国外最先进防腐，使用寿命长达50年以上。外3PE防腐是引进俄罗斯技术，已经有近70年的历史，内涂层是热熔结环氧粉末涂层，引进的的技术，也已经有50年使用历史。

2.内壁光滑，（中国水利科学研究院检测中心检测）水头损失小。输送相同流量的介质，口径可以降低一个级别。

3.适应地形能力强。钢管柔韧度强。

4.安装简单，安全可靠。单支管材长度可以达到12米，连接口降低一半。

5、内壁光滑不结垢，达到食品级要求

弯管传输装置、抛丸除锈装置、喷涂装置及加热装置等构成了双层熔结环氧粉末防腐生产线。生产线主要结构特点：

### （1）传输线

使用圆环型弯管传输线，根据需要调节传动速度，在传动轮和内侧靠轮同时作用时，确保不同角度弯管都能够在传输线稳定运行。

### （2）抛丸除锈装置

该装置使用了与直管生产线几乎相同的抛丸除锈方法，由于多个抛丸器在弯管圆周方向的均匀分布，对表面处理质量能够有效保证。

### （3）加热装置

因为加热器随着弯管的行走径向随动，对不同弯曲角度弯管的防腐处理都能够适用。

#### (4) 喷涂系统

该系统中，喷粉架随弯管的行走作径向摆动，对不同弯曲角度弯管的防腐处理均能适用。由于喷粉枪依弯管圆周方向的分布均匀，按照电机驱动依管体圆周方向做均匀摆动，从而对涂层的连续性以及厚度均匀性加以保证。而且，涂层厚度能够在300 ~ 1200  $\mu\text{m}$ 范围内根据不同需要加以调节。

该系统中，喷粉架随弯管的行走作径向摆动，对不同弯曲角度弯管的防腐处理均能适用。由于喷粉枪依弯管圆周方向的分布均匀，按照电机驱动依管体圆周方向做均匀摆动，从而对涂层的连续性以及厚度均匀性加以保证。而且，涂层厚度能够在300 ~ 1200  $\mu\text{m}$ 范围内根据不同需要加以调节

沧州胜源管道生产TP  
EP无毒防腐钢管,供水管道用TPEP无毒防腐钢管,饮用水TPEP防腐钢管,供水用TPEP防腐钢管,自来水工程  
用TPEP防腐钢管,TPEP无毒饮用水防腐钢管,TPEP防腐直缝钢管,TPEP防腐螺旋钢管,欢迎洽谈：181033722  
23刘竹勇