

济南氯化橡胶面漆

产品名称	济南氯化橡胶面漆
公司名称	济南傅贲经贸有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:长江 产地:南京 发货地:济南
公司地址	济南历城区盖世五金机电市场东门20号
联系电话	18906449989

产品详情

氯化橡胶防腐漆：一.氯化橡胶涂料的优点 1) 施工时不受气温限制：氯化橡胶涂料能在-20-50 的环境中施工，不受季节、气温限制。2) 使用方便：氯化橡胶涂料大部分均属单罐包装体系，不需要在施工现场临时调配其它组份，即打开包装铁桶，经搅拌均匀后，就可使用。3) 干燥迅速：氯化橡胶涂料系溶剂挥发干燥的物理成膜涂料，且溶剂释放速度快，经涂装后即很快干燥成膜，在常温下间隔4~6小时后，就可涂履第二道涂料。4) 可获得较厚的涂层：氯化橡胶厚浆型涂料，若采用高压无空气喷涂，每道干膜厚度可达55~85 μm左右，最高时一道干膜厚度可达到120 μm，所以较少的涂装道数，即可得到厚涂层，施工周期短。5) 附着力优良：氯化橡胶涂料对钢铁金属表面，有良好的附着力，同时涂层与涂层之间由于成膜物质中的溶剂能起到浸渗作用，使与下层相互粘成一体，从而加强了涂膜间粘附力。6) 良好的防腐蚀性：由于氯化橡胶本身是一种化学惰性成膜物质，涂膜对水汽和氧气的渗透率极低，仅为醇酸的1/10，而且对水分、盐类、酸、碱、氧化剂、各种腐蚀性气体等都有较好的抵御性。7) 维修方便：维修时不需去掉牢固的旧漆膜，新旧漆膜之间因溶剂的渗透作用可产生互溶现象，附着力特强。在部分其他品种的漆膜上也可以覆涂氯化橡胶漆，因此维修非常方便。8) 防毒、延燃性良好：由于氯化橡胶涂料组分中含有较高的"氯"聚合体，因此有抑制毒菌滋长的性能。器材表面万一遇到火源时，涂膜能分解出氯气，而具有一定的延燃效果。

二.氯化橡胶涂料的缺点 1) 耐溶剂性能差：它们是可溶解性涂料，可以被认作是积极特征，但是也可能是消极特性。其积极影响在多数情况下会是主导因素，因为可溶性给予了灵活的覆涂时间间隔，基本上各涂层之间不会有脱落的危险。消极影响在于氯化橡胶产品对多数溶剂不具抵抗性，这意味着强溶剂可能会损坏漆膜，特别是醇酸改性的氯化橡胶涂料。2) 耐温性差：氯化橡胶是热塑性涂料，且在干燥环境中温度高于130 即开始分解，潮湿环境下60 就开始分解，所以使用温度不能高于60~70 。3) 装饰性差：氯化橡胶本身光泽低，需要用其它树脂改性后才能提高光泽。4) 户外耐候性差：氯化橡胶结构中含氯，长期户外曝晒后，漆膜泛黄较严重，对面漆的装饰性影响较大。要求耐候性好的面漆如白漆，一般用丙烯酸树脂来改性，用邻苯二甲酸酯作为增塑剂。5) 环境污染：氯化橡胶本身是无毒、无味的，但溶剂法生产的氯化橡胶成品中有有害气体的残留，进而挥发到空气中，会对人体造成毒害和破坏大气的臭氧层。

我公司主要销售产品为工业油漆涂料、工业漆、重工业防腐漆、特种漆、环氧系列、氟碳漆、聚氨酯涂料、醇酸系列涂料、丙烯酸漆、地坪漆、防火涂料等各种功能性涂料，附带销售自喷漆、各种胶粘剂、内外墙工程及家装乳胶漆、汽车专用漆、固化剂、各种稀释剂等系列产品，广泛应用于民用、生产制造、机床机械设备、桥梁、钢结构、船舶、金属非金属、化工装备、橡胶、塑料、装饰、复合材料、汽车等行业，产品畅销山东所辖县市、冀京津、安徽、江苏、浙江、河南等地区的部分城市。承接特种防腐漆工程、防火涂料施工、环氧地坪漆工程，可包工包料。