

河南长葛中谊HDPE双壁波纹管生产厂家

产品名称	河南长葛中谊HDPE双壁波纹管生产厂家
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	90.00/米
规格参数	河南中谊:建材科技有限公司 DN300:公称内径 河南开封:尉氏
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

河南中谊建材主要生产埋地用PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、PE钢带增强螺旋波纹管、PE PVC给水管等，规格齐，品种全，产品广泛用于市政、交通、通信、电力、石油、化工、污染处理等行业。

高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管具有耐高温范围广（-30-60℃）管环刚度大，抗冲击性能强，不易破损，汲水性优，重量轻，搬运方便，施工容易，具有其他管材所不具备的性能特点。

HDPE双壁波纹管产品特性：

1. 管材环刚度好 管材的环刚度有四个级别：SN2、SN4、SN8、SN16。
2. 密度高、重量轻 HDPE是高密度聚乙烯的英文缩写，分子量为7万——15万，密度为0.941——0.965，重量轻，是钢管的1/8，是水泥管的1/10，可大大降低运输费用和安装时的吊装费用。
3. 耐化学腐蚀 聚乙烯为惰性材料，能耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，其本身就是好的防腐蚀材料。到目前为止，世界上还没有一种试剂能将聚乙烯溶解。
4. 抗震性好 PE波纹管对地下运动所产生的地面沉降，有好的抵抗能力，在1995年日本神户大地震中，PE给水管、燃气管、排污管是幸免的管道系统。
5. 内壁光滑、水阻力小、不结垢。PE波纹管内壁很光滑，内壁可能粗糙度K值不超过0.01mm，而钢管球墨铸铁管K=0.06mm，金属管道经过十年的运行，K值将增至510倍（结垢造成）。而PE材料分子表面不带正、负电荷，水中带电荷的杂质就不会附着在管壁上，就不会结垢。
6. 好的耐低温性能PE波纹管的工作温度-40℃~+60℃，工作温度的范围很宽，可以在-30℃的严寒也能施工。PE管是冻不裂的管材。
7. 优的抗冲击性能 在目前市场常见的塑料管中（PVC、PP、ABS、PB等），PE的抗冲击强佳，通

过实验，PE的冲击强度是PVC的6倍，是PP的4倍。

8.具有好的密封性能

HDPE波纹管具有好的密封性能，不渗漏。波纹管认准中谊建材，公司实力雄厚，全国配送发货。

9.使用寿命长 PE波纹管埋于土下，不受紫外线辐射，工作温度不高（一般在12-25 之间），所以使用寿命可保证50年以上，基本与建筑物使用寿命一样长。