

天信彩钢自粘防水卷材

产品名称	天信彩钢自粘防水卷材
公司名称	无锡良运科技有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:天信
公司地址	无锡新区硕放红光工业园(无锡圣利手套有限公司)
联系电话	13282128616 13282128616

产品详情

联系方式：15152217027

杭州天信防水材料有限公司的前身是国家大型企业（原杭州油毡厂）的基础上发展壮大起来的，是浙江省首家多彩玻纤瓦生产研发型企业。公司秉承：“零缺陷”产品，“零不满服务的质量方针，从1999年参与杭州市南北高架两侧平改坡工程至今，集研发、生产、施工、贸易为一体，已经在浙江及整个国内市场赢得了良好的品牌声誉。

兰溪生产基地占地土地86亩，公司现有各种系列产品的年生产能力：多彩玻纤瓦500万平米，弹性体、塑性体、自粘型预铺、湿铺、干铺法改性沥青防水卷材2000万平方米，环保型防水涂料10万吨，特种干粉砂浆（防水、保温、装饰系列产品）30万吨。特别是具有公司自主知识产权的各项专利产品将相继投产，为公司可持续发展打下了坚实的基础。

本公司是中国建筑防水协会常务理事单位，中国硅酸盐学会防水专业委员会常务理事，浙江省建筑防水协会副会长单位，中国建筑防水《屋面工程》理事单位，自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、多彩玻纤瓦、特种干粉砂浆、A级防火保温板等国标参编单位。

本公司为省级科技型企业、高新技术企业，并与中国建筑材料科学研究院苏州防水研究院建立战略合作伙伴关系，成立了研发应用中心，通过了ISO9001-2008、ISO14001-2004的国际双认证，且十分注重“以人为本、立足共赢”的企业文化建设，以良好的企业形象和专业而诚信的职业素养要求自己，以专业化的生产和完善的管理铸就高品质产品和优质服务，不断为员工，为合作伙伴，为客户，为社会创造最大的价值。

我们诚邀各地建材商、房地产开发商和建筑承包商精诚合作，在建筑防水领域做专、做大、做精、做强，共同成长，共创美好未来。

天信工厂生产各种防水卷材，其中钢屋面专用自粘防水卷材获得国家专利产品，交叉模反应粘防水卷材和高分子湿铺防水卷材为公司新产品。

公司专利产品

执行标准：Q/TXV003-2011

采用特殊的化学共混改性沥青为基料，提高自粘卷材的粘结性能和耐高温性能。高温指标达100℃，粘结强度较普通自粘卷材提高80%。并以金属铝箔为覆面，提高了隔热、抗老化、防水一体化，大大延长彩钢瓦的使用寿命和彩钢屋面防水难题。

施工方法：

A:湿铺法

1.清理基面:基层表面应坚实、干净。并充分湿润无积水。2.抹水泥浆粘贴层:抹水泥浆于基层上，水泥浆的宽度自粘防水卷材长、短边各宽出300mm，并利用导轨保证水泥浆的平整度。（注：水泥浆的厚度为3 - 5mm。）

3.揭掉防水卷材下表面的隔离材料，将卷材平铺在水泥浆上，卷材于卷材之间平行对接，对接缝应控制在3-5mm以内。（也可采用搭接方式，将搭接处的隔离纸揭掉，卷材与卷材间进行粘贴大约60 - 80mm）。用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面、排气、提浆。使卷材与水泥浆紧密粘贴。4.晾放24-48小时。温度越高所需时间越短。

5.接口密封:可采用附加自粘密封带密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离纸去除，再粘贴自粘密封带密封。若搭接部位被污染，需现将污染部位清理干净，再粘防水密封胶。

6.节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。天沟、女儿墙、檐口、烟道根、排气孔等部位需要进行附加处理。加强处需要用防水密封胶。

B:干铺法

1.基面处理:将基层表面的突出物清理干净。

2.在基层表面均匀卫生干净。厚度以覆盖住基面为准??

3.将卷材对准基准线铺开6M长，用裁纸刀将隔离纸划开，将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法同样粘贴在基层上。然后用手压力向前，达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起

, 将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上, 粘贴牢固。

4. 节点加强处理: 节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边、管口等薄弱处用防水密封胶。

自粘防水卷材的优势:

1. 优秀性价比: 防水卷材特殊配方生产, 可在潮湿基面施工。与未固化的水泥浆牢固粘结。形成"一体化"防水体系。防水性能更有保障, 系统造价低。

2. 节省工期: 施工基面潮湿或未找平均可施工。与水泥浆直接粘贴无需做底涂处理, 可大量节省工期。雨季时施工优势更大。

3. 刚柔结合: 防水卷材能紧随水泥砂浆铺贴, 有效防止水泥砂浆中的水分过快蒸发。保证了水泥浆的充分养护。水泥浆的强度、密实度、抗裂性能大大提高防水层与后续浇筑的混凝土粘为一体。长期浸泡下依然密不可分。真正形成了刚柔结合。

4. 便于检修: 由于水泥浆得到了充分养护, 有效避免了起壳、空鼓等缺陷。同时卷材面层与水泥浆牢固粘结有效地避免了"窜水"现象的发生。即使卷材局部有破损现象, 也会将水限定在很小的范围内, 提高了防水层的可靠性, 因破损点与可能发生的漏水点处在一个位置。检修极其方便快捷。

5. 安全、环保、享受: 施工采用水泥浆粘贴无需动用明火。安全、不污染环境、节约能源、同时给人们带来了生活的享受。

天信牌彩钢专用自粘防水卷材施工视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMTc0MDgwOTIxMg==.html