

戴迪斯科DIDISIKE DQE型对射式安全光幕

产品名称	戴迪斯科DIDISIKE DQE型对射式安全光幕
公司名称	佛山市戴迪斯科光电科技有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:戴迪斯科DAIDISIKE 型号:DQE 产地:佛山
公司地址	江苏省高新区长江路88号华夏五金城
联系电话	0512—68082007 15218909599

产品详情

DQE型光幕的检测间距有10mm（手指保护）、20mm（手掌保护）和40mm（手臂和人体保护）三种。

产品组成：控制器、发光器、受光器、传输线和电源线组成。

产品技术参数：

光幕形式：对射式

光轴间距：10mm，20mm，40mm

检测精度：18mm，28mm，48mm

光束数：12、14、16...70,4、6、8、10...72,4、6、8、10...72

保护高度：光轴间距 × (光束数-1)

检测距离：30~3000mm、30~6000mm

反应时间：15ms

抗光干扰：10000Lux (入射角 5°)

外形尺寸：30*30*Jmm (J为发光器/受光器长度)

防护等级：IP65

控制器：DQET

电源电压：DC12/24V AC110-220V (继电器输出)

消耗电流：200mA

输出:NPN/PNP型，灌入电流500mA，压降1.5V以下，极性、短路、过载保护

输出状态：NPN/PNP型，灌入电流500mA，极性，短路，过载保护

光源：调制红外LED

连接方式：圆形航空插座，配专用连接电缆，投光器、受光器全为六芯或七芯

壳体材料：铝合金，端口：ABS增强尼龙

耐光环境：白炽光：受光面照度3000Lx；太阳光：受光面照度：10000Lx

环境温度：工作时：-10~+40（但不结冰），保存时：-25~+55

环境湿度：工作时：35~85%RH，保存时：35~95%RH