

# 混凝土输送泵砼泵胶管 桩机用软管 高压橡胶软管

产品名称	混凝土输送泵砼泵胶管 桩机用软管 高压橡胶软管
公司名称	宁海四明胶管厂
价格	900.00/根
规格参数	四明:1 DN125*3000mm:2 浙江宁波:3
公司地址	中国浙江宁海县宁海县前童工业园区
联系电话	86-0574-65372558 15205748638

## 产品详情

【产品结构】内胶层、增强层、外胶层

1、内胶：采用天然胶、丁苯和顺丁胶为主要原材料，并加入特殊补强剂制成混炼胶。成品内胶颜色为黑色，具有高耐磨、高韧性、耐高压、光滑等特点，可耐混凝土的摩擦，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用。

2、增强层：4层钢丝缠绕，采用镀铜胶管专用钢丝编织，承受工作压力是普通胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特点，起增强作用。

【材质】

天然橡胶+钢丝编织

## 【使用压力技术参数】

一、125A普通型 使用压力不得超过6MPa、弯曲半径不小于1M、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。

二、150A普通型 使用压力不得超过4MPa、弯曲半径不小于1M、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。

三、125AB高压钢帘使用压力不得超过10MPa、弯曲半径不小于1M、正常使用时每根不低于12000立方混凝土的输送能力。

四、150AB高压钢帘使用压力不得超过9.5MPa、弯曲半径不小于1M、正常使用时每根不低于12000立方混凝土的输送能力。