

沈阳华庭装饰华润橡树湾中式风格装修设计效果图

产品名称	沈阳华庭装饰华润橡树湾中式风格装修设计效果图
公司名称	沈阳华庭元科装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南区金卡路18号（16门）
联系电话	024-67863449 15242063697

产品详情

新房墙面装修步骤有哪些 新房墙面装修注意事项

墙面是房屋中比较重要的一个构造之一，要是把它处理得不好，会影响整个家居的效果，而且还可能带来不好的情绪，那么新房墙面装修是怎么样个流程呢?看起来很简单，其实步骤还是蛮多的，下面不妨看看小编为大家带来的新房墙面装修步骤吧!

新房墙面装修步骤

1、墙面基层的检查及处理

最先需对其表层进行观察，再根据情况解决，如为毛糙的水泥，查看其是否够平整和结实，是否存在空鼓的现象，若有裂缝、孔洞或空鼓，那应当与开发商反映并要求补修;如是白墙，那么为了长远的居住，其质量很重要，试验一下其耐水性能，若耐水性不怎么样，最好铲掉重新做，否则日后会掉皮。

2、成品保护

不管是表层的检查还是成品的保护，都是前期的工作，虽是准备阶段，但也不能忽视，此时木工与地砖都已进场，都需要做好保护，因为粉尘、涂料等东西易对物品造成污染。

3、封固层处理

也就是对基层进行封锁处理，这样可防止浮土或灰尘沾强，加大施工难度，一般有两种方式，第一种是针对裂缝、孔洞、开槽，用石膏产品进行填补，另一种是针对保温墙面、较疏松的墙面、有裂缝的墙面，用牛皮纸进行固封，根据情况选择任何一种即可。

4、厚找平层处理

接着是找平，若墙外表层的平坦性很差，差异 $>5\text{mm}$ ，那么提议采用厚找平，如此施工只需批刮一次就够了，但是尽量做到薄，过厚易导致墙体后期开裂。

5、精找平层处理

这个工序是在墙外表层的平坦性差异 $<5\text{mm}$ 时实行的，通常需批刮2-3遍，应做到均匀、平整，若后面需要刷漆则先用细砂纸打磨一遍，光滑平整的墙面刷出的墙漆效果更好。

6、刷底漆

由细薄的砂纸摩擦好后，再处理干净墙体上的灰尘，然后刷底面漆，一般只需要施工一遍，但要做到均匀，彻底干透需2-4小时，之后才可进行下一步。

7、刷面漆

然后涂表面漆，施工两遍，第一次干透后就可实行下一个工序，一般需2-4小时，当然因天气状况而定，刷第二遍则需要1-2天才能彻底干透，过程需注意防尘、防晒、防水。

8、验收

最后就剩验收了，合格的应为平坦、无裂痕、无针孔、颜色均匀、漆膜饱满。

上文就是小编今天为大家带来的新房墙面装修流程，相信朋友们也都有了一定的了解，有关新房墙面装修设计大家可以借鉴一下，希望这篇文章可以帮助到你们喔。