

聚氨酯发泡脱模剂-PU鞋材脱模剂厂家

产品名称	聚氨酯发泡脱模剂-PU鞋材脱模剂厂家
公司名称	东莞市新恒星实业有限公司
价格	41.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头大井街11号402室（注册地址）
联系电话	18680439806

产品详情

硬泡聚氨酯的脱模。使用该脱模剂操作简单，聚氨酯料容易剥落，外壳表面光洁，操作时间缩短，不用另作处理（属环保型脱模剂）。

产品特性:

外观 无色透明液体

密度（KG/L） 0.65~0.75

含固量（wt.%） 8.50~9.50

粘度（CPS@25℃） < 5

使用方法:

- 1、必要时，先用适当的溶剂或清洗剂彻底地清洗太阳能板材或塞子，以去除先前残留的其它污渍，再用干净的布或毛巾擦干。
- 2、使用无空气或有空气辅助的喷涂设备，亦可用毛刷涂拭或用棉布擦拭。
- 3、脱模剂在用前应摇匀。在预先处理过的或清洁的太阳能板材或塞子上，于正常加工温度下，涂布均匀的MDR-1214H薄膜使之完全覆盖。

4、灌料脱模。

储存:

- 1、 MDR-1214H应贮存于通风凉爽处，远离明火。
- 2、 不使用时，保持容器封口密封，以防溶剂挥发。
- 3、 在正常使用时，MDR-1214H具有很低的危险性。