

河北数控切割机批发定制

产品名称	河北数控切割机批发定制
公司名称	石家庄卓驰机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:卓驰机械 型号:ZC 产地:石家庄
公司地址	正定县正定镇永安村村北
联系电话	0311-86250990 13473753361

产品详情

河北数控切割机专业定制厂家卓驰机械，公司成立于2000年，是一家专业于数控切割机，激光切割机生产研发的厂家，现河北卓驰机械活动季我公司提供河北数控切割机批发零售价格，河北数控切割机价格是多少？我公司将为你提供合理的切割机方案及专业的数控切割机报价。卓驰机械切割设备多种多样，有龙门数控切割机，直条数控切割机，等离子数控切割机，火焰数控切割机，台式数控切割机，便携式数控切割机，光纤激光切割机等，每台设备都有着不同的大小型号，下面以基本的型号做一个介绍，不在基本型号里的切割机设备，你可以用任何能联系我们的方式联系我们，也可以直接联系18032777333许经理，进行数控切割机的咨询。台式数控切割机型号及配制ZC-TS-30 ZC-TS-40 ZC-TS-60

纵向割台长度（L/mm）：4000 5000 7000

有效切割长度（a/mm）：3300 4300 6300 横梁整体宽度（W/mm）：2150

有效切割宽度（b/mm）：1530

驱动方式：双边驱动

运行速度：空行速度15000mm/min，切割速度视等离子电源而定

切割质量及尺寸精度标准：JB/T 10045.4-1999《热切割 等离子弧切割质量和尺寸偏差》

输入功率：2.0KW（主机功率，不含等离子电源的功率）

输入电压：220V/50HZ（单相）

台式数控切割机主要配置

操作系统：上海方菱F2100T

横梁：整体铝合金型材梁

切割底架：料台支架一体，配除尘装置

纵、横向导轨：精密双轴芯直线导轨

驱动/马达：交流伺服或86步进（客户选配）

等离子割炬：弧压跟踪；初始定位；断弧报警

遥控系统：上海方凌F1510 - T

套料软件：starCAM

安全保护装置：行程开关、急停开关及等离子割炬防碰撞

龙门数控切割机型号及配制ZC-LM-30 ZC-LM-40 ZC-LM-50 ZC-LM-60

纵轨中心距（W/mm） 3000 4000 5000 6000

有效切割宽度（a/mm）：W-450-200XN（W为纵轨中心距，N为总割炬数）

纵向轨道长度（L/mm）：根据客户需要确定纵轨长度（以2米为单位）

有效切割长度（b/mm）：L-2000（L为纵向导轨长度）

驱动方式：双边驱动

运行速度：空行速度10000mm/min，切割速度视等离子电源而定

切割质量及尺寸精度标准：JB/T 10045.4-1999《热切割 等离子弧切割质量和尺寸偏差》

输入功率：3.0KW（主机功率，不含等离子电源的功率）

输入电压：220V/50HZ（单相）

龙门数控切割机主要配置

操作系统：上海方菱F2300B（火焰）；上海方菱F2300TB（火焰/等离子）

横梁：宽体焊接梁

纵向轨道：24Kg重轨

驱动/马达：交流伺服或86步进（客户选配）

减速机：精密行星减速机

等离子割炬：弧压跟踪；初始定位；断弧报警

火焰割炬：电容自动调高；自动点火；

套料软件：starCAM

安全保护装置：行程开关、急停开关及等离子割炬防碰撞便携式数控切割机型号及配制规格型号：
ZC-BX-1520 ZC-BX-1530 ZC-BX-1540 ZC-BX-1560

纵轨长度（L/mm）：2500 3500 4500 6500

有效切割长度（a/mm）：L-500（L为纵轨长度）

切割宽度（W/mm）：1500（横臂总长为2200毫米）

切割方式：氧气/丙烷或乙炔；可配空气等离子切割电源

驱动方式：单边驱动

运行速度：空行速度3500mm/min，切割速度视切割方式而定

切割质量及尺寸精度标准：JB/T 10045.4-1999《热切割 等离子弧切割质量和尺寸偏差》

输入功率：350W（主机功率，不含等离子电源的功率）

输入电压：220V/50HZ（单相）

便携式数控切割机主要配置

操作系统：上海方菱F2100B（火焰）；上海方菱F2100T（火焰/等离子）

弧压调高装置：上海方菱F1620（等离子切割选配）

纵轨和横臂：第二代高强度铝合金整体纵轨和横臂

开关电源：金威龙（大功率）

驱动/马达：57步进

电磁阀：百灵/亚德克

等离子割炬：弧压跟踪；初始定位；断弧报警

套料软件：starCAM/fastCAM小专家版

安全保护装置：急停开关及等离子割炬防碰撞

有意者欢迎随时联系我们，想了解数控切割机的朋友也可以联系我们进行咨询，石家庄卓驰机械设备有限公司为你提供专业的数控切割机报价。