西安昌晖高温铠装热电偶 K分度 WRNK-231

产品名称	西安昌晖高温铠装热电偶 K分度 WRNK-231
公司名称	西安昌晖自动化系统有限公司
价格	130.00/支
规格参数	品牌:西安昌晖 型号:WRNK-231 产地:西安昌晖自动化系统有限公司
公司地址	西安市大庆路3号蔚蓝国际B座
联系电话	029-88624226 13572554039

产品详情

一、西安昌晖铠装热电偶 K分度 长期耐磨1100°C 出厂型号：WRNK-231

二、此款铠装热电偶耐高温，耐腐蚀，可以折叠。

三、西安昌晖铠装热电偶的外形图片就是上面那个图片。仅供参考。

插深 总长 安装方式 温度范围 有客户自己定义。订货时来电说明。

型号	分度号	允差等级			
		Ⅰ		Ⅱ	
		允差值	测量范围°C	允差值	测量范围°C
WRNK	K	±1.5°C	-40~+375	±2.5°C	-40~+333
		±0.004ltl	375~1000	±0.0075ltl	333~1200
WRMK	N	±1.5°C	-40~+375	±2.5°C	-40~+333
		±0.004ltl	375~1000	±0.0075ltl	333~1200
WREK	E	±1.5°C	-40~+375	±2.5°C	-40~+333
		±0.004ltl	375~800	±0.004ltl	333~900
WRFK	J	±1.5°C	-40~+375	±2.5°C	-40~+333
		±0.004ltl	375~750	±0.004ltl	333~750
WRCK	T	±0.5°C	-40~+125	±1°C	-40~+133
		±0.004ltl	125~350	±0.0075ltl	133~350
WRPK	S	±1°C	0~+1100	±2.5°C	0~600
		±[0.003(t-1100)]	1100~1600	±0.0025ltl	600~1600

偶丝直径及材料

偶丝形式　　单支式　　双支式

套管直径		Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8	Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
套管材质	E、J、 T	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
	K、N	1Cr18Ni9Ti GH3030	1Cr18Ni9Ti GH3030
	S	GH3039	