

PU钢丝软管 动车组排污管 规格厚度可定制

产品名称	PU钢丝软管 动车组排污管 规格厚度可定制
公司名称	宁津丰荣橡塑制品有限公司
价格	31.00/米
规格参数	品牌:丰荣橡塑 温度:-35 ° -125 ° 硬度:80A-90A
公司地址	宁津县刘营伍乡王营伍村
联系电话	5230568 18553475239

产品详情

PU钢丝螺旋伸缩管特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；优越的耐磨性能；良好的耐候性能；可排静电，通过钢丝接地；无毒无味，阻燃性能好。

PU钢丝螺旋伸缩管用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；气态介质，如油蒸汽和焊烟；工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；作为强韧的抗磨损保护管；路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放。

结构：管壁材料：聚氨酯TPU

钢丝：镀铜钢丝钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80A—90A

温度范围：-35—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

规格:25-600mm

壁厚:0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 2mm

长度:10 15 20米 (特殊长度支持定做)

联系人:赵经理

手机号:18553475239 (同V)

电话:0534-5230568

QQ:3592589125

邮箱:18553475239@163.com

颜色:透明色 (其他颜色支持定做)