

DMI1500数显倾角仪水平仪倾角仪

产品名称	DMI1500数显倾角仪水平仪倾角仪
公司名称	无锡迈科传感科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:迈科传感 型号:DMI1500 分辨率:0.0005
公司地址	江苏无锡市新区太湖国际科技园传感网大学科技园立业楼E座6F
联系电话	86-051085130700 17706193875

产品详情

温馨提示：迈科传感科技（www.msensor.com.cn）- 专营店

- 1、官方产品、保证原装正品；
- 2、产品质保两年、终身免费维修；
- 3、专业工程师提供技术支持、技术解决方案！
- 4、如果产品未达到标定技术指标，可以退换货。

产品介绍

DMI1500是迈科传感针对各种工业现场角度控制和测量的一款数显倾角仪，通过外接迈科传感系列倾角传感器：LVT5XXT；HVT8XXT和SVT6XXT；也可内置倾角单元，直接作为工程人员手持使用；产品采用MEMS控制原理，双核测量单元测量过程中可以通过Y轴对X轴补偿，滤除交叉差值，以及温度补偿，发挥MEMS原理的运算优势，保证了仪器长期稳定性和重复性

DMI1500双轴数显倾角仪，量程范围 $0 \sim \pm 180^\circ$ （可选），最高精度可达 0.001° ，响应速度快、数据稳定。该产品外形小巧，工作方式多样，与我公司倾角传感器配合使用，传输模式（有线或无线可选配）。无线采用蓝牙 $<10m$ 、ZigBee $<250m$ （可选）；有线标配 $1.5m$ （可定制长距离）：RS232 $<25m$ ，RS485 $<500m$ ；产品操作简单，并提供了零点设定功能，只需轻轻一按就能完成相对零点设定功能，便利实际应用性、工业的可靠性。

主要特性

最大精度：0.001°

最大分辨率：0.0005°

最大量程：0~±180°

零点测量可切换

内置可充电工业电池（选配）

工作温度-40° ~ +85

体积：L140*W120*H45mm

IP54 防护等级

清零功能

产品应用

检测机动车的制动性能
工业

建筑工地

道路平台的测量
云台角度检测

转台检测

地质设备倾斜监测
机械安装

仪器标定与校准

产品电气参数

产品性能指标

电源：电源开关

清零：示值清零，设置相对零点

恢复：恢复出厂设置，设置出厂零点

运行：装置开始工作，检测角度

注意事项：

1，“清零”，“恢复”按钮需按下3秒才后，根据装置提示“清零成功，请按开始”/“恢复成功，请按开始”，再次按下“运行”按钮才有效。

注意事项：

2，本装置采用内部用电池供电，连续工作时间为10小时，超出10小时后需进行充电，充电器充电会有红灯亮，充电约3小时后待红灯变成绿灯则表示充电完成。

注：只能用配套的充电器充电，市场所售的充电器不能在本倾角仪上用。

注意事项：

3，本装置可采用DC+12V电源供电，用来补充电池组电量耗尽时的，可继续正常工作。

注：采用电源DC+12V给本装置供电时，装置自动开始运行，装置中黄色“电源”按钮，无需打开，切勿按下。

产品无线收发模块

注意事项：

1，本装置可内置透传，蓝牙，ZigBee进行无线数据传输。

注：采用电源DC+12V给本装置供电时，装置自动开始工作。

产品尺寸图解