

壳牌海德力S1 M46抗磨液压油

产品名称	壳牌海德力S1 M46抗磨液压油
公司名称	深圳市润辉科技润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	壳牌:得力士 S1M46:液压油 天津:新加坡
公司地址	深圳市宝安区罗田第三工业区
联系电话	13662228564 13825217875

产品详情

宝贝描述：壳牌海德力S1 M 原名：壳牌海德力HM工业用液压油 · 可靠保护
· 工业应用在正常工作条件和标准换油周期下，壳牌海德力S1 M液压油，可为大部分制造设备和众多移动设备提供经济、高效、可靠的保护与性能。性能优势：壳牌海德力S1 M 液压油，为不要求高性能的中等负荷工作条件应用的高性价比解决方案。

应用：液压系统 – 一般用途适用于中等温度、一般过滤要求的非苛刻或正常工况下运行的设备。老式静压系统液压油由于泄漏而经常补充时，壳牌海德力S1M液压油是高性价比选择，可提供优秀全面的基本保护与性能。其它应用适用于要求使用具有防腐抗氧功能矿物油的常规润滑应用。

对于要求更高和更专业的应用，壳牌得力士系列液压油，可为高负荷、超精细过滤以及安装用精密控制阀的系统提供卓越性能。

技术规格与认证：壳牌海德力S1 M液压油符合以下标准要求：ISO 11158（HM液压油）。

健康与安全：相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可向壳牌销售代表索取。

兼容性：壳牌海德力S1 M
可兼容大多数液压泵。然而，在用于含镀银元件的泵之前，请咨询当地的壳牌销售代表。

液压油兼容性：壳牌海德力S1 M 液压油可与大多数其他矿物基础油的液压油相容。但矿物液压油不应与其他类型液压油相混合（例如，环保型液压油或防火液压油）。

密封与涂料兼容性：壳牌海德力S1 M 液压油兼容常规指定用于矿物油的密封和涂料。

环境保护：如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

典型数据壳牌海德力 S1 M 32 46 68ISO液压油类型 HM HM HM运动粘度（ASTM D 445）@ 40 ° C, cSt 32 46

68@ 100 ° C, cSt 5.3 6.7 8.6粘度指数(ISO 2909) 96 97 97密度 @ 15 ° C (ISO 12185), kg/l 0.869 0.873
0.875闪点 (ISO 2592) (克利夫兰开口杯) ° C 215 230 240倾点 (ISO 3016) , ° C -24 -21
-18以上数据为当前产品的典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。