

深圳落地式户外液晶屏小区电子阅报栏户外广告机

产品名称	深圳落地式户外液晶屏小区电子阅报栏户外广告机
公司名称	麦骏科技（深圳）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:麦骏户外液晶广告机 型号:MLD-ODS430 产地:深圳落地式户外液晶屏小区电子阅报栏
公司地址	深圳市宝安区沙井街道金沙名都A座1512室
联系电话	13266861847

产品详情

落地式户外液晶屏小区电子阅报栏(www.meldre.com)

画面色彩高饱和度设计：

高亮鲜艳、亮度均匀、色彩饱和

高级色彩管理解决方案提供了更详细的色彩管理选项，用户可以通过自动

或手动方式对色彩进行微调。直下式的发光设计，从亮度2500~5000cd/m²亮度均匀性可达到90%以上。色彩饱和度高，画面鲜明，画质细腻。

独特的设计结构：

全模块化设计，方便安装维护；安全玻璃，防爆减放射，高透光零紫外线

全户外防水、防盗；户外防腐达到8年以上

高亮度的液晶屏 2500-5000cd/m²

风冷系统整体设计：

风冷系统，环保节能

降低整机功耗，从根本上解决户外机器功耗高的难点。

节能减排，积极响应绿色发展的政策。

背光设计：

LED背光，环保节能

根据环境亮度自动调光

全球领先的短距广角LED灯珠

发光效率更高，更节能（55°，2500 cd/m²，288 w）

温控系统设计：

智能冷暖一体化温控系统

满足户外LCD环境温度：-40 ~+50

国际专利的散热技术；

阳光直射下液晶屏不黑化；

高效的高亮液晶模组，整块面板后盖板散热，提高了散热效能；

可以监控整机内部的运行环境温度的设计

散热结构设计：

电子阅报栏都采用了自主研发的高亮模组产品

其产品使用一体式的全金属结构，LED基板也使用导热

系数高的金属材料，已达到最大程度的热传导，从而降低整体的运行

温度，满足更高的环境要求。

工业级产品测试：

通讯行业机柜及温控系统的设计与制造，工业级散热系统的设计与制造经验。

模拟全户外环境实验室（高温、低温、雨水、阳光）

出厂前经过严格检测和老化试验，100%的防水防尘测试，72小时整机老化测试

简便维护结构设计：

使用的模组利用独家发明专利的特别内部结构，将LED段隔离开，

无需再无尘室拆解，可以在施工现场进行登板的维修和更换，大大缩短了

维修和升级的时间和费用，增加了客户的运营效益。

结构设计，使得我们的模组维护方便，升级便利。

落地式户外液晶屏小区电子阅报栏户外广告机高清户外液晶广告机

尺寸	65"(1428mm *803mm)
显示比例	16:9
分辨率	1920*1080 HD
亮度	2000cd/m
对比度	3000 : 1
可视角度	178 ° 水平/ 178 ° 垂直
工作参数	
视频接口	VGA HDMI CVBS S-Video
音频接口	输入和输出
亮度控制	自动感光系统
工作温度	-40 ° C to +55 ° C
工作湿度	5% to 100%
电源	AC 108-115V , /AC 208-240V
最大功率	1.95 Kw
防水外壳	
防水等级	IP65
外形尺寸 (W*H*D)	903mm*1528mm*350mm
重量	226kg
安装方式	背挂或定制
保护玻璃	6mm AR安全玻璃
温度控制系统	精密空调