

中埋可注浆式橡胶止水带优点

产品名称	中埋可注浆式橡胶止水带优点
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	止水带:350X10 止水条:20X30 伸缩缝:各种
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

可注浆式止水带是在传统的止水带基础上进行了全新改进，即在产品的两侧设置了注浆管和逆止阀，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不复发，其综合费用经济，彻底解决了传统止水带的弱点。

由于在可注浆式止水带上设有安装孔，便于现场固定及就位；两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀，浇筑时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流畅；通过注浆管和逆止阀可进行快速有效的注浆修补，修补后的防水质量安全可靠，不复发；注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆，本产品适用于所有混凝土工程的施工缝和伸缩缝的防水。

中埋可注浆式止水带是一种新型止水带；根据原材料材质不同可分为可注浆式橡胶止水带、可注浆式PVC止水带、可注浆式钢边橡胶止水带、可注浆式橡塑止水带等种类；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。中埋可注浆式止水带大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是传统的止水带在防水的过程中大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中，如果施工质量不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。

可注浆式止水带在制品设计过程中，应考虑到下列因素产品应安装方便，并保持定位；止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的止水带施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、

有效的修补，且修补后的防水质量可靠耐久。