# 锆铝复合研磨介质球|ZTA复合研磨介质球 举报

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 锆铝复合研磨介质球|ZTA复合研磨介质球 举报 |
| 公司名称 | 淄博博迈陶瓷材料有限公司 |
| 价格 | 70.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:淄博博迈陶瓷材料有限公司<br>型号:0.5-20<br>产地:山东淄博 |
| 公司地址 | 淄博高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 13656440704 |

# 产品详情

尊敬的客户，请您在下单前详细阅读此内容：

因产品种类，采购数量以及收货地址不同，页面所标运费价格有所偏差，请您在下单前先询问客服运费价格，以免给您造成不必要的麻烦和困扰！

1、ZTA复合研磨球介质优点 a、比氧化铝类产品：密度高，研磨效率高；比氧化锆产品：价格低、性价比高。

b、微晶结构，复合晶像，气孔率低，磨耗低；

c、ZTA复合研磨球韧性好，适合高温、高速研磨设备；

2、ZTA复合研磨球主要成分

| 成分 | ZrO?+Y?O? | Al?O? |
|---|---|---|
| wt% | 20 | 79 |

3、ZTA复合研磨球介质物理性能

| 比重 | 堆积密度 | 维式硬度 | 抗压强度N | 吸水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20-4.30g/cm3 | 2.3-2.5T/m3 | ＞1100 | ＞1000（φ2mm） | ＜0.01% |