

河北温室活动育苗床，规格齐全移动方便

产品名称	河北温室活动育苗床，规格齐全移动方便
公司名称	安平县博超苗床厂
价格	65.00/平方米
规格参数	铝合金边框:100*65*1.8mm 网孔:30*130mm 丝径:3mm+3mm
公司地址	河北饶阳县瑞联工业园区
联系电话	15531822781

产品详情

河北温室活动育苗床，规格齐全移动方便

活动苗床标准高度0.7m，可以进行微调，标准宽1.7m，也可根据温室宽度定尺，长度可根据用户要求定作；活动苗床网网格为130mm×30mm（长×宽），热镀锌材料，防腐性能高，承重能力好，寿命长。

活动苗床特点：

- 1、手动驱动，操作简单，移动方便。苗床边框为铝合金材质，支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺，能在潮湿环境下长期使用。
- 2、可向左、右移动300mm，能使温室的使用面积达80%左右。
- 3、设有限位防翻装置，防止由于偏重引起的倾斜问题。苗床网也叫（花架网，养花网，热镀锌网片，温室苗床网，大棚苗床网，植网床）

丝径3.0mm x 3.0mm 或者 4mm x 3.0mm，网孔 130mmX30mm

活动苗床的常用宽度有1.7m、1.75m、1.8m，特殊尺寸的可以定做，

苗床网具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不退色、表面光亮平整、结实耐用。

活动苗床苗床网特点：

- 1、电镀锌：美观，成本低；

- 2、热镀锌：美观，镀锌层厚，抗腐蚀性强，用于温室环境较为理想；
- 3、电镀锌+静电喷塑：外表美观，双层防腐，价格适中；
- 4、热浸塑：外观最漂亮，抗腐蚀性强，特别适合温室湿热环境。
- 5、不锈钢光亮丝焊接而成，永不生锈，成本较高。

苗床期间，大棚温度极易升高，一定要注意小拱棚内的温度，t高时要放风，夜间温度低于时，可加盖草帘覆盖物。

分苗床应提前填好营养土，整平备用。分苗时，先按厘米的距离开沟，沟深5~6厘米，移动苗床按株距10厘米把苗排在沟 然后顺沟浇温水，水渗后随即封沟。并注意随栽随盖地膜和加盖二苫，避免阳光直射，导致幼苗萎焉。一般分苗后5~7天才能缓 慢时可能达到10天左右。

分苗后的管理，主要是温湿度的管理和肥水管理。分苗后二即采取保温增温措施，此时白天保持28~30 °C，夜间在16~20 °(二白天温度过高时，可适当遮阴。缓苗之前，一般不要通风，使U保持较高的空气湿度，以防徒长。注意，连阴天或雪后骤晴究揭苫会造成“闪苗”。

为消除土壤板结和保墒，促进根系发育，缓苗后应及时进行耕。可用小锄中耕1~2次，移动苗床深度2~3厘米为宜。苗床一般不会肥，如缺肥可用0.1%的尿素加0.1%的磷酸二氢钾混合液进行面追肥。若缺水，在早春和冬季应喷25 °C左右的温水，至苗宋才润为止，切忌大水灌溉。

定植之前，要进行低温炼苗，移动苗床使幼苗能较好适应定植后的不条件。2~3天后，可准备定植。

安平博超苗床网厂专业生产、批发销售移动苗床、潮汐苗床、镀锌苗床网片、温室苗床网、育苗床、活动苗床、苗床整体、苗床配件、苗床手轮、苗床铝合金边框、水车、卡簧卡槽、育苗穴盘等苗床资材。

本厂常年备有大量库存，可为客户设计苗床方案和地基图纸，让客户不再为不知如何设计而烦恼。还会为客户提供安装指导，让客户放心购买。

欢迎新老客户莅临本厂参观指导，咨询选购热线：155-3182-2781 侯爱莎 微信同号