

节能型防眩安全灯QC-SF-06-A

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 节能型防眩安全灯QC-SF-06-A |
| 公司名称 | 济南奇辰照明电器有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:奇辰照明 型号:QC-SF-06-A 产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区无影山北路1-1号 |
| 联系电话 | 0531-85864966 18560208871 |

产品详情

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯250W 供应厂家济南奇辰照明电器有限公司。灯具质保3年。厂家直销节能型防眩安全灯，证书齐全。好品牌，奇辰照明首选!

节能型防眩安全灯 安全灯250W 节能型防眩安全灯250W 适用于电厂、电站、冶金、焦化、石化、矿业(皮带通廊、锅炉本体、主厂房)、铁路、加油站、车间等室内、室外工作场所。

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯

主要参数:

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

功率因数：0.96

电压范围：AC 220V ± 5%/50Hz

引入电缆：8- 10mm

外形尺寸：285*H520

适用光源：金卤灯、钠灯

额定功率：250W

安装方式：吸顶式、吊杆式、侧壁式、弯杆式、分体式、立杆式

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯

适用场所:

广泛适用于电厂、电站、冶金、焦化、石化、矿业(皮带通廊、锅炉本体、主厂房)、铁路、加油站、车间等室内、室外工作场所。

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯

性能特点:

安全——折页连接、不锈钢搭扣固定，采用高强度合金保护网罩，有效防止因异物碰撞导致灯具损坏，提高安全可靠性的；

长寿命——光源与电器箱之间悬空，形成热桥阻断，能有效地防止光源与镇流器之间的热量相互传导，使光源与电器箱之间产生空气流动，散热性更好，与普通产品相比，电器箱表面温度低20 左右，大大延长光源与镇流器的寿命，保证使用安全，解决了此类灯具散热的行业难题；

高光效——光源采用高效金卤灯光源，光效高达110lm/W~120lm/W；

密封——防水、防尘、防腐、防电燃，灯具配高硼硅防眩密封玻璃，高强度硅胶密封圈，不锈钢紧固件，固定螺孔为不穿透型，穿线孔为纯铜镀镍防水接头，在不断电情况下，可直接喷水清洗，方便维护；

维护方便——电器箱采用不锈钢搭扣设计，拆卸方便，维护更简单；

安装方式多样——吊杆、弯杆、立杆、吸顶、侧壁、分体等多种安装方式，也可根据现场实际需要在上下200°范围内广泛调节照明角度；对相对狭小的照明现场减少灯具占用空间，满足不同位置的安装需要；

设计美观、实用——独特的椭圆形电器箱设计，内部空间更大，散热效果更好，高压铸铝壳体，静电喷涂防腐表面处理工艺，可在各种恶劣环境下不腐蚀不生锈。

250W 节能型防眩安全灯 安全灯250W 防眩安全灯