

东风多利卡D9农药喷洒车，东风多利卡D9抑尘车

产品名称	东风多利卡D9农药喷洒车，东风多利卡D9抑尘车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

东风多利卡D9农药喷洒车，东风多利卡D9抑尘车采用东风D9新款底盘，玉柴170马力或185马力，3950/4500轴距可选，ABS，电玻，空调，10-15方水罐，选装30-80米雾炮机，适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能。

【主要技术参数】

产品名称	东风多利卡D9农药喷洒车 产品型号	HYS5160GPSE5型绿化喷洒车
	，东风多利卡D9抑尘车	
总质量(Kg)	15995	额定载质量(Kg) 9700
整备质量(Kg)	6100	外形尺寸(mm) 8150,7500x2500x3000
驾驶室准乘人数		货厢尺寸(mm) xx
轴距(mm)	3950,4500,4700	最高车速(Km/h) 90
配置	选装雾炮和罐体外观。运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:12.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2300×1500,4200×2500×1600,总容积分别为:13立方米、13.2立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。轴距/车长/后悬对应关系:4500/8150/2420,3950/7500/2320。ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。	

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1165LJ9BDE	燃料种类	柴油
轮胎规格	9.00R20,10.00R20	轮胎数	6
排放标准	国五		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4EG170-50	广西玉柴机器股份有限公	4730 4730 5900 4500 5900	125 136 132 118 155
YC4EG185-50 ISB180 50	司广西玉柴机器股份有限		
ISD160 50 ISB210 50	公司 东风康明斯发动机有		
	限公司 东风康明斯发动机		

【专用功能说明】

选装雾炮和罐体外观。运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:12.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2300×1500,4200×2500×1600,总容积分别为:13立方米、13.2立方米。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。轴距/车长/后悬对应关系:4500/8150/2420,3950/7500/2320。ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。

东风多利卡D9农药喷洒车,东风多利卡D9抑尘车底盘部分:采用东风D9新款底盘,玉柴170马力或185马力,3950/4500轴距可选,ABS,电玻,空调,10-15方水罐,选装30-80米雾炮机。

东风多利卡D9农药喷洒车,东风多利卡D9抑尘车改装部分:

- 1、前部两侧配置前冲头,可冲洗路面垃圾泥尘。
- 2、工作平台安装专用水炮,可360度旋转,喷头可调柱状及雾状,用于消防和浇灌。
- 3、配置65型通用消防接口,可接消防水带,实现应急消防功能,也可用于罐体引水。
- 4、配置自吸系统,安装有通过发动机取力器驱动的专用水泵及滤网系统,可自吸取水。
- 5、尾部安装工作平台,两侧配置后洒及侧喷,后洒可实现路面的降尘及降温,侧喷可冲洗护栏,给道路旁绿化带浇水,起到一车多用的作用。

农药喷洒车、喷药车、打药车、消毒车是在国家已定型生产的东风二类底盘的基础上改装而成的,东风多利卡D9农药喷洒车,东风多利卡D9抑尘车主要结构和专用功能配置有:

- 1、药罐:采用武钢生产的4mm优质钢板制作,两侧封头采用5mm武钢优质钢板制作,结构强度高,耐腐蚀,使用寿命长。
- 2、喷雾系统:选用常柴动力机组、D1000型高效喷雾机,工作效率高,风量流量大,压力大射程远,雾化覆盖面积广,雾化效果好,与传统喷药方式相比节约用药50%以上。
- 3、抽排系统:选用杭州威龙泵厂生产的80QZ-60/90型水泵,保修期为一年。取力部分选用浙江嘉善SDQ 51/74型取力器,阀门选用浙江安利达阀门厂生产的铝合金和不锈钢球阀。管网采用天津镀锌管制作而成。

东风多利卡D9农药喷洒车,东风多利卡D9抑尘车性能、质量水平:

- 1、喷雾装置:喷雾机可上下及左右转动,药液经农药泵加压和风机二次雾化可对园林行道树、苗圃、绿化带、公园草木植物及农林植物、森林树木、草原植被的喷药杀虫,及对畜牧养殖场、垃圾场以及各种路面的清洁消毒。雾化距离可达50m。可边行驶边喷雾作业。
- 2、高喷射:配备高射枪一支,射程可达30m以上,根据需要可调节成雾状或柱状,主要用于园林绿化、农药喷洒、广告牌和墙面等的清洗,紧急情况下可用于消防。
- 3、前冲洗:安装可360度调整的直流喷嘴两只,驾驶室控制开启。冲洗宽度可达到25m以上。除冲洗路面外,当喷头调整至45度左右时,可对路面两旁的高大树木进行冲洗。
- 4、后喷洒:装有两只可喷淋后洒装置,主要对路面进行保洁和压尘,呈扇形喷洒时,洒水宽度可达20m

以上。

东风多利卡D9农药喷洒车，东风多利卡D9抑尘车优点特点：

该车的改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、轴荷分配，防护等项都进行了严格的检测，并进行了48项强检项目、5千公里可靠性试验检测，符合国家的法令法规要求。

需要更多洒水车、农药喷洒车、喷雾洒水车、多功能抑尘车、抑尘车价格用户有不清楚的地方敬请来电咨询，联系电话13872865537。