

中首重工热销轮胎式装载机 挖掘两头忙装载机

产品名称	中首重工热销轮胎式装载机 挖掘两头忙装载机
公司名称	宁津县金宏机械有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	中首重工:3 zl:5 山东:8
公司地址	山东省德州市宁津县东部新区
联系电话	15266970367 15266970367

产品详情

宁津县金宏机械有限责任公司主要生产经销（中首重工）系列：小型铲车，电动装载机，巷道装载机，轮式装载机，井下装载机，滑移装载机，小型挖掘机，挖掘装载机，四驱越野叉车、小型夯土机及机械液压配件等。

在公路工程中，可利用矿用装载机剥离表层土壤，此时装载机宜采用直形斗刃铲斗，类似于推土机作业。当你使用和操作装载机前，熟练与该型号装载机有关各种技术文件和资料，了解机器的性能和结构特点，掌握每根操纵杆或操纵手柄以及各种仪表的位置和作用，以合理地使用机器，提高机器使用的寿命。

做好开车前的准备工作，检查各部件是否正常仪表、润滑、启动、制动、检查是否合乎技术要求，轮胎的气压油位和操纵手柄是否灵活。所使用的燃油清洁，并经过48小时以上的沉淀，燃油牌号应符合规定质量要求，液压系统用油和变速箱，变矩器用油符合要求，变速箱变矩器用22号透平油。

按规定进行保养与润滑，熟知各润滑点的位置。发动机启动后就怠速空转，待水温达到55℃，气压升起再起步行驶。在山区坡道上行驶，应防止发动机熄火，下坡行驶时不允许发动机熄火，否则液压转向器，失灵造成事故。应尽量避免载荷下坡，进行运输行驶不得已时，后退缓行。

高速行驶时用两轮驱动，低速铲装时用四轮驱动，高速行驶，为了提高发动机的功率利用，可将变矩器离合器的操纵阀油路接通，使变矩器与泵轮与涡轮结为一体，成为刚性联接以减少功率损失，达到高速行驶的目的。

改变行驶的方向，变换高低速档或驱动桥手柄都在停车后进行（ZL50装载机可在行驶中变换，变速和变向）装载机作业时，发动机水温和变矩器的油温均不得超过规定值，由于装载作业，油温超过允许值应停车。不允许将装载机铲斗，提升到高位置装卸货物，运载货物时应将铲斗翻转提至高地约400mm再行驶。