

# PU弹簧电缆,螺旋弹簧电缆亮面雾面供应

产品名称	PU弹簧电缆,螺旋弹簧电缆亮面雾面供应
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	12.00/根
规格参数	规格:7*1.0 规格:3*0.75 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

导体：纯铜，另外可以定制镀锡铜

外被：PU，拉伸直线后仍可完全复原

可拉伸4-7米长

性能：具有极强的柔韧性及弹性，耐磨，耐酸碱，工作拉伸长度可达到原弹簧长度的5-7倍，我司也可根据不同使用环境帮忙设计生产各种不同功能的螺旋线缆。

使用领域：如计算机，机器设备，通讯设备，拖挂车弹簧连接线，电源连接，医疗器械，POS机等等。

护套材质：PVC,TPE,PU,PUR

工作温度：根据客户要求，耐寒-40，耐温105

弹性拉伸：1:3.5，1:4，1:5，颜色可根据客户要求定制

螺旋芯数：1~20芯

弹簧线,PU弹簧线,PVC弹簧线,弹簧线现货供应,

1. 弹簧线,PU弹簧线,PVC弹簧线,弹簧线现货供应,参数:单位MM,黑色圆线OD2.8PU雾面外被,2芯芯线颜色红黑,芯线ID0.9芯线外被PP材料,耐温在-15度到150度,导体结构24AWG

0.201平方裸铜(18\*0.13),环保.2天交货.100条起订,适用于微小企业,适用于特急订单交货.

2.弹簧线,PU弹簧线,PVC弹簧线,弹簧线现货供应,伸缩长度:按要求生产,根据使用空间可设计不同长度.

3.弹簧线,PU弹簧线,PVC弹簧线,弹簧线现货供应,其它芯线设计思路:每芯可参照30AWG到12AWG之间,或每芯参照0.0497平方到3.210平方之间.参照以下附表.按照以下附表或按照你要承载电流的大小设计你要的芯线结构,外被线径大小可按你要求制作.

电缆结构标准：参照 DIN VDE 0250 标准

导体：符合DIN VDE 0295 (或IEC 60228) 中 6 类导体

绝缘：特种定制 NBR-PVC 符合绝缘料，有优异的抗拉强度和绝缘电阻指标

绝缘标识：符合 DIN VDE 0293 标准

外护套：特种定制 NBR-PVC 复合护套料。抗拉强度和撕裂强度指标良好，灰色，符合RAL7001 要求。

进一步精准优化的专业设计极高的提高了电缆的耐弯曲性能，使其在持续弯曲、自由移动、

无拉力和强制运动的拖链系统中更耐用、更安全可靠，同时额可以承受一定的拉力和强制

(具体参照电缆设计要求)