

800克全新料长丝复合土工膜价格

产品名称	800克全新料长丝复合土工膜价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	断裂强度:25KN 伸长率:78% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

复合土工膜.英文composite geomembrane是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料。成品为布膜复合状，膜厚度0.2-1.50毫米，复合布的单位重量为100-400克，幅宽为1-6米，长度为50-100米。复合土工膜的颜色分白色、黑色等，主要用于土木工程的防渗处理。复合土工膜的分类：依据复合形式分为一布一膜、两布一膜、两膜一布、三布两膜等。

土工膜的性能:对于土工膜的性能大家是不是略微听过但是没有详细的了解过吧我就给大家说一说土工膜的性能。

土工膜，土工布等产品被非常广泛的运用在水利等工程领域中，不同的工程对材料是有不同的要求的，因此需要选择合适的土工材料。为了能让我们可以正常使用土工材料，这些合理的设计方法和使用规范是非常重要的，设计指标有很多，主要来了解一下物理性能指标吧。

土工膜的检测项目：土工膜产品检测依据标准GB/T17643-2011和城建标准CJ/T234-2006要求，其检测指标是以膜厚和拉伸强度、断裂伸长率、抗穿刺强度、直角撕裂强力、炭黑含量、水蒸气系数、氧化诱导时间等指标为主。土工膜的性能：土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数，同时具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110 、低温-70 。土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱，很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要。土工膜具有很强的耐候性,长时间使用而保持原来的强力。