

LZ智能金属管浮子流量计

产品名称	LZ智能金属管浮子流量计
公司名称	广州明柏仪器仪表有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:明柏仪表 型号:LZ 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	020-29807877 13570060669

产品详情

LZ金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质

流量测量；工作可靠，维护量小，寿命长；金属管浮子流量计对于直管段要求不高；较宽的流量比10：1；双行大液晶显示，可选现场瞬时/累计流量显示，可带背光单轴灵敏指示；非接触磁耦合传动；金属管浮子流量计全金属结构，适于高温、高压和强腐蚀性介质；可用于易燃、易爆危险场合；可选二线制、电池、交流供电方式；多参数标定功能；金属管浮子流量计带有数据恢复，数据备份及掉电保护功能.广州明柏仪器仪表有限公司

技术参数

测量范围:水 (20) 1-200000 l / h

空气 (20 , 0 . 1013MPa) 0 . 03 - 4000m³ / h

参见流量表，特殊流量可订制

量程比：标准型10：1 特殊型20：1

精度：标准型1.5级 特殊型1.0级

压力等级：标准型：DN15 - DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa

特殊型：DN15 - DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa

夹套的压力等级为1.6MPa

特殊型在选型和订货前应与工厂协商

压力损失：7kPa-70kPa

介质温度：标准型：- 80 - + 200 : PTFE：0 - 85

高温型：最高可达400

介质粘度：DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)

<30mPa.s(F15.4-F15.8)

DN25: <250mPa.s

DN50-DN150: <300mPa.s

环境温度：液晶型 - 30 - +85

指针型 - 40 - +120

连接形式：标准型：DIN2501标准法兰

特殊型：由用户指定的任意标准法兰或螺纹

电缆接口：M20 * 1 . 5

供电电源：标准型24VDC二线制4 - 20mA (10 . 8VDC - 36VDC)

交流型：85 - 265VAC 50HZ

电池型：3 . 6V@4AH镍氢电池

报警输出：上限或下限瞬时流量报警

标准型：集电极开路输出 (100mA@30VDC内部阻抗100 欧)

特殊型：继电器输出 (触点容量 5A@250VAC)

脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒

液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0 - 50000

累计流量显示数值范围：0 - 99999999

防护等级：IP65

防爆标志：本安型ia CT6 隔爆型d CT6

产品选型

代号 测量管结构

50 下进上出

51 下进上横出

52 下横进上横出

53R 右进左出

53L 左进右出

代号 接液材质

R0 0Cr18Ni2Mo2Ti

R1 1Cr18Ni9Ti

Rp PTFE

T1 钛合金

RI 316L

代号 管道口径

DN15 15

DN25 25

DN50 50

DN80 80

DN100 100

DN150 150

DN200 200

代号 附加结构 无

T 夹套型

Z 阻尼型

G 高温型

Y 高压型

代号 指示器形式代码组合

M1 就地指示器，机械指示瞬时流量

M2 供电型，机械指示瞬时流量，液晶显示瞬时/累积流量

M3 供电型，无机械指示，液晶显示瞬时/累积流量

代码 供电方式

无 只限M1指示器

A 220VAC，4 - 20mA输出

B 电池供电，无输出

C 24VDC，二线制供电，4 - 20mA输出

D 24VDC，三、四线制供电，4 - 20mA输出

代号 防爆标志

I 本安iaCT5方型壳体

d 隔爆Diibt4园壳体

代号 报警或脉冲输出

无 无报警或脉冲输出

K1 上限报警或一路脉冲输出

K2 下限报警或一路脉冲输出

K3 上、下限报警或双路脉冲输出