

六安梅思安DF-5500可燃气体探测器低价

产品名称	六安梅思安DF-5500可燃气体探测器低价
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

产品介绍： DF-5500 气体探测器是应用于各种工业、 OGP、 化学、 危险品仓库等行业的可燃性气体及可燃性蒸汽探测器。她经济实用，反应敏锐，具有4-20mA

标准信号输出，可在各种场所独立工作，也可连接MSA 的GasGard XL 控制器、 9020/9010 控制器、Suprema 控制器，还可与外部的PLC 和DCS 连接。特点和优势：

联系人：孔工 电话：0537-6280280 手机：15634479873（微信同号）QQ：2111601358

- 采用催化燃烧原理，可检测各种可燃性气体；
- 结构紧凑，性能可靠，乃经济型选择；
- 4-20mA标准输出，报警继电器可选；
- 红外遥控操作，单人标定；
- 防护等级 IP65。

认证：Ex d II CT6CCCF；CMC

技术指标：电源：15~28VDC，推荐24VDC，功率 3W适用范围：0~100%LEL，可燃性气体及可燃性蒸汽精度：< ±5%F.S响应时间T90： 30秒信号输出：4~20mA标准信号及一个报警无源触点输出（可选）。继电器触点容量30VDC 1A工作温度：-40 ~70 工作湿度：0~93RH（大气压力：86~106kpa）零点漂移： ±1%F.S进线接口：G1/2"（内），G3/4"（外）采样方式：扩散式采样重复性：< 2% F.S防护等级：IP 65电缆类型：AWG22(RVVP3 X 1.5mm),屏蔽电缆线径范围：9.7~10.0mm尺寸/重量：172 × 192 × 105mm / 1.5kg认证：CCCF（GB15322.1-2003）;Exd IICT6