

亳州梅思安DF-7500可燃气体探测器报价

产品名称	亳州梅思安DF-7500可燃气体探测器报价
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

产品介绍： DF-7500 探测器，可连续检测工作场所环境中可燃性气体最低爆炸极限以下的浓度以及现场的毒气和氧气浓度。它能输出与浓度成正比的4~20mADC

信号，并能提供故障FAULT(只适用可燃气)、预报警WARNING、报警ALARM 三级独立的常开触点(当探测器探头发生开路或短路、检测气体的浓度超过报警预设值/报警设定值时)动作输出，该信号可方便地引入DCS、PLC

系统，电动III型仪表或其他数据采集系统。特点和优势：· 催化燃烧原理，具有极高的灵敏度；

联系人：孔工 电话：0537-6280280 手机：15634479873（微信同号）QQ：2111601358

· 双盒式结构，便于接线，并能有效防止各种进水；· 安装方便，可在水平方向360°旋转，可选不锈钢外壳，喷塑工艺，抗腐蚀性更强；· 4-20mA信号输出，可选故障、预报警、高报警触点；· 选配红外遥控器，在现场不需开盖就能进行单人标定；防护等级：IP67。

认证：Ex d II CT6CCCF；GB 15322.1

技术指标：适用范围：可燃性气体，CO,H2S，O2精度：< ±5%F.S量程漂移：< ±2%F.S响应时间T90：< 30秒（可燃气和氧气）< 30秒（毒气），典型值信号输出：4~20mA标准信号（负载阻抗fz250 Ω）及故障、预警、报警，无源触点输出，继电器触点容量 220VAC 30VDC 0.5A工作温度：-40 ~70 ℃（根据不同的气体有所不同）工作湿度：0~93RH（大气压力：86~106kpa）零点漂移：±1%F.S功耗：4w采样方式：扩散式采样重复性：< 2% F.S防暴等级：Exd II CT6防护等级：IP 67电缆类型：RVVP3 × 1.5mm2壳体电气接口：RCI(F)

订货号：

产品编号
3450729D
8311000
8311000A
8311001

产品名称
DF-7500可燃气体探测器
DF-7500可燃气体探测器
DF-7500可燃气体探测器
DF-7500可燃气体探测器

产品描述
500-S-1S探测器 Suprema专用型
DF-7500-100%LEL 铝合金、继电器
DF-7500-100%LEL 不锈钢、继电器
DF-7500-100%LEL 铝合金

8311001A
8311023

DF-7500可燃气体探测器
DF-7500可燃气体探测器

DF-7500-100%LEL 不锈钢
DF-7500 LEL 分体式
铝合金、继电器