

拱弯机拱弯机网商拱弯机在线销售

产品名称	拱弯机拱弯机网商拱弯机在线销售
公司名称	河南英纳伟特机械设备制造有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	英纳伟特:wgj-250 卧式:wgj-300 河南郑州:wgj-350
公司地址	郑州高新技术产业开发区合欢西街5号
联系电话	15538352157

产品详情

拱弯机拱弯机网商拱弯机在线销售。英纳伟特拱弯机进军网商，在各大网站B2B平台注册店铺，注册商号，进行大量销售批发。以优惠的价格，优秀的质量，高端的技术迅速的占到了网络销售的前沿，走过路过千万不要错过。质量与价格双保障就在眼前，值得你的期待！

工字钢拱弯机是专门加工钢拱支护架的设备，加工的钢拱架可广泛应用于铁路、公路、水工隧道的工程施工，还可以用作桥梁、大型厂房等工程上的使用。其优点有：尺寸精度高，扭曲变形小，弧度圆滑均匀。我公司可根据用户的不同需要，搭配不同的部件，实现对钢轨、工字钢、H钢、方管、矩形管等材料进行拱弯加工，具有效率高、易运输、操作方便等优点，是钢拱拱弯较为理想的设备。 ，拱弯机设备。

拱弯机主要参数

最小弯曲半径： 2m 液压系统压力： 25MPa

油缸推动速度： 8-15mm/s 主动轮转速： 7-10r/min

功率： 8.4kW 重量： 2t

移动电机： 2.2KW*2 油泵电机： 4kw

油泵电机转速： 1440r/min 滚轮线速度： 3.8m/min

英纳伟特拱弯机介绍

英纳伟特拱弯机实现了在保证钢材强度的基础上连续作业，截面经济合理，节省材料。拱弯型钢设备的截面形状可以根据需要设计，结构合理，单位重量的截面系数高于热轧型钢。在同样负荷下，可减轻构件重量，节约材料。满足了不同设计尺寸的多样要求，提高了产品质量，加快了加工速度，而且极大地

降低了劳动强度，节约了大量的人力，物力，在实践中取得了良好的经济效益和社会效益。

数控拱弯机构成（工作原理）：

1、数控拱弯机是地道支护钢拱架加工制造的新式设备。数控拱弯机由底座、机械传动、拱弯体系、液压体系、电器控制体系和辅佐体系等六大有些构成。数控拱弯机工作时，将所需拱弯加工的型钢由辅佐体系的门式托架推放在两自动滚轮之间，发动液压体系使液压缸推进燕尾槽和拱弯滚轮冷压型钢，待到达数控拱弯机规划所需弧度时封闭液压体系，发动机械传动体系，使自动滚轮滚动并依托摩擦力股动型钢平稳缓慢前行，然后完成接连拱弯工作。在拱弯结束时，封闭机械传动体系，一起发动数控拱弯机液压体系，使液压缸回收。将拱弯型钢放置在辅佐体系的门式托架上即可。这种拱弯工作，确保了原料的强度，提高了支护钢拱架的质量，极大地提高了工效，操作简略、明晰。数控拱弯机与压床相比，具有杰出的工作性能。

2、为了使数控拱弯机习惯一些较差地质的施工工程区段，在地道的施工过程中，规划上常常运用钢拱架来支持维护，为了习惯运用钢拱架的运用数量增大，请求增高，然后规划了数控拱弯机这种设备。数控拱弯机确保了接连工作的可能性，而且节省了很多的人力和物力。

拱弯机的优势

拱弯机在制作型钢方面的优势：对于型钢的加工步骤,以前制作型钢的主要制作设备不是现在液压全自动的拱弯机而是传统的手动拱弯机，现在全自动拱弯机与传统的手动拱弯机相比,在生产型钢方面的优势主要体现在以下几方面:1、简化了工序；比如一根12M长的工字钢可以一次弯制成形,只到最后焊接时需割一次,且省去焦炭成本投入,使加工成本大大降低；2、节省了更多人力资源,每吨工字钢从原料到弯制成形,只需四人一组，且生产时间仅为二十分钟左右；3、是弯制质量亦大大提高,不但有效消除了扭曲变形现象,而且弯制的拱架弧度均匀

弯拱机在日常生活中需要做好全方位的保养，只有保养的好，才能保障设备正常的运转，那么我们需要如何保养，下面就简单为大家介绍一下它的保养注意事项：

- 1、在使用前首先要进行空载试用，了解各操作按钮以及限制技术。
- 2、使用前查看各部件的润滑情况，需要时及时加油。
- 3、仔细了解使用说明书，严格按照使用说明使用。
- 4、使用过程中及时清理残渣，避免影响使用情况。
- 5、运行时机器台面以及周围不得放置任何东西，防止发生意外事故。
- 6、使用过程中发现异常情况必须停机，在清理故障后才能继续运行。
- 7、运行过程中，如果需要反转，必须先停机，然后再进行反转工作。

拱弯机在油箱没有注入油前切勿启动电机。使用前首先检查油箱内的油是否加满，如不足应加满，以防油泵吸空。设备使用的液压油必须经过严格的过滤方可注入油箱，油箱在装油前必须清洗好，一般推荐使用46号或68号抗磨液压油。

拱弯机是用油为介质，必须做好油及本设备的清洁工作，以免淤塞或漏油影响使用效果。油液必须保持干净，**次使用的时间不应超过两个月，更换时，应同时清洗过滤网和油箱，注意过滤网可放在煤油中冲洗，不能用硬刷子刷洗，如油液未变质，在经过过滤后仍可使用。

.工字钢拱弯机经常检查设备需润滑处是否有堵塞现象。

.每班工作结束后，请用点动收回油缸。

.若长期不使用设备，则要在滑动处面上涂上防锈油。

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。