

河南扶沟中谊HDPE双壁波纹管生产厂家

产品名称	河南扶沟中谊HDPE双壁波纹管生产厂家
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	120.00/米
规格参数	河南中谊:建材科技有限公司 DN300:公称内径 河南开封:尉氏
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管具有耐高温范围广（-30-60℃）管环刚度大，抗冲击性能强，不易破损，汲水性优，重量轻，搬运方便，施工容易，具有其他管材所不具备的性能特点。

产品用途：市政排污、排水管道系统及建筑物室外排污、排水管道系统；污水处理厂管道系统；机场、码头、高等级公路排水管系统；农用水利灌溉、输水、排涝管道系统；埋地电缆及优点通信电缆护套管。

HDPE双壁波纹管产品特性：

1. 管材环刚度好 管材的环刚度有四个级别：SN2、SN4、SN8、SN16。
2. 密度高、重量轻 HDPE是高密度聚乙烯的英文缩写，分子量为7万——15万，密度为0.941——0.965，重量轻，是钢管的1/8，是水泥管的1/10，可大大降低运输费用和安装时的吊装费用。
3. 耐化学腐蚀 聚乙烯为惰性材料，能耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，其本身就是极好的防腐蚀材料。到目前为止，世界上还没有一种试剂能将聚乙烯溶解。
4. 抗震性好 PE波纹管对地下运动所产生的地面沉降，有好的抵抗能力，在1995年日本神户大地震中，PE给水管、燃气管、排污管是幸免的管道系统，从此后日本地下直埋的管道都采用PE管。国内2001年云南地震，PE管安然无恙而其他管道全部损坏，所以PE材料是目前抗震性能好的管道。
5. 内壁光滑、水阻力小、不结垢。PE波纹管内壁很光滑，内壁绝对粗糙度K值不超过0.01mm，而钢管球墨铸铁管K=0.06mm，金属管道经过十年的运行，K值将增至510倍（结垢造成）。而PE材料分子表面不带正、负电荷，水中带电荷的杂质就不会附着在管壁上，就不会结垢。
6. 特好的耐低温性能PE波纹管的工作温度-40℃~+60℃，工作温度的范围很宽，可以在-30℃的严寒也能施工。PE管是冻不裂的管材。

7.优秀的抗冲击性能 在目前市场常见的塑料管中（PVC、PP、ABS、PB等），PE的抗冲击强度佳，通过实验，PE的冲击强度是PVC的6倍，是PP的4倍。

8.具有良好的密封性能

HDPE波纹管具有良好的密封性能，不渗漏。波纹管认准中谊建材，公司实力雄厚，全国配送发货。

9.使用寿命长 PE波纹管埋于土下，不受紫外线辐射，工作温度不高（一般在12-25 之间），所以使用寿命可保证50年以上，基本与建筑物使用寿命一样长。