环保油锅炉新能源油专用锅炉供暖洗浴可用燃油锅炉

产品名称	环保油锅炉新能源油专用锅炉供暖洗浴可用燃油锅炉
公司名称	栾城区鑫达热能环保设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	型号:clns 规格:0.06-4 出口压力:常压
公司地址	石家庄市栾城区西羊市村
联系电话	18032798266

产品详情

燃油燃气常压热水锅炉是指利用燃油、燃气加热的常压热水锅炉，属于生活锅炉范围，它包括燃油常压热水锅炉、燃气常压热水锅炉、油气两用常压热水锅炉。

锅炉本体是一样的，只是燃烧器不同而已。燃油燃气锅炉主要用于采暖和洗澡，由于它不属于国家定义的锅炉范畴，所以不受技术监督局管理，能为用户节省好些费用， 因为它常压运行，没有安全隐患，故可以安装在任何地方，这几年燃油燃气常压热水锅炉发展非常迅速，绝大多数单位的采暖、洗浴都是采用了这种锅炉。

1、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动

吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。

2、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。

3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。

4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10°C到90°C可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。

5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。

6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、组烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。

7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105°C时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。