

燃气锅炉可烧天然气供暖锅炉天然气液化气两用锅炉

产品名称	燃气锅炉可烧天然气供暖锅炉天然气液化气两用锅炉
公司名称	栾城区鑫达热能环保设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	型号:cwns 规格:0.35-10 出口压力:常压
公司地址	石家庄市栾城区西羊市村
联系电话	18032798266

产品详情

CWNS系列卧式内燃三回程全湿背式锅炉。采用全波形炉胆，具有良好的热伸缩性；全扳边对接焊接技术，降低了炉体温差应力；管子与管板连接采用先胀后焊形式，消除了腐蚀问题，延长锅炉的使用寿命；螺纹烟管换热，提高了锅炉的换热系数。该产品外形美观、热效率高、燃料耗量低、出力稳定、安装用期短、维修方便、自动化程度高。

高效、节能、环保（热效率高达97%）

特性描述

- 1、采用湿背式三回程结构，烟管以炉胆轴对称，均匀分布，能改善管板的应力分布。湿背式结构燃烧室完全浸入水中冷却条件好，后管板不受高温烟气冲刷，使用寿命长。
- 2、波纹炉胆的应用既增加了受热面又缓解热胀冷缩可能对燃烧室的损伤，提高强度。大炉膛容积燃烧完全，充分节约燃料。
- 3、前烟箱采用铰链式连接，可方便开启。采用优质密封材料，隔烟隔热，既降低前面板温度有提高热效率。
- 4、采用螺纹烟管，增强换热效果，提高了热效率

- 5、应用先进的数字化控制技术，自动化程度高，各种保护完善，实现水位温度等自动控制。
- 6、出烟口增设冷凝换热器，降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热，提高锅炉的效率（达95%以上）。
- 7、锅炉的炉胆空间大储存的蒸汽多，适应负荷能力强。设计合理的内置汽水分离器装置，满足用户需用较高品质蒸汽的要求。炉体开设人孔、头孔、手孔，便于对炉胆内部进行清理，使维修、养护极为方便。
- 8、锅炉安全设有多级联锁保护：压力开关保护（高于设定压力自动停机并报警）、低水位保护（锅炉本体内水位低于警戒水位，自动切断电源并报警）、安全阀保护（锅炉压力超过工作压力，自动泄气降压），确保锅炉在各种工况下万无一失，安全到家。
- 9、有机组合的机电一体化外观，精巧新颖、结构紧凑、少占空间，方便运输、安装。
- 10、为了适用不同面积的供热需求和应用环境要求，三鑫信达数控锅炉为客户提供了广泛的选择范围，目前产品已经具有多个规格系列，包括有400m²、600m²、800m²、1000m²、1200m²、1600m²、2000m²、2600m²、3000m²、4000m²、5000m²、6000m²、9000m²、12000m²、15000m²、18000m²、20000m²。