

恒温恒湿试验箱加工

产品名称	恒温恒湿试验箱加工
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	71200.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

产品详情

恒温恒湿试验箱设备性能 135 3237 0059张S

1-1温度范围0 ~150 、 -20 ~150 、 -40 ~150 、 -60 ~150 、 -70 ~150

1-2湿度范围20% ~ 98%RH(可程式)

1-3降温速率20 ~ -40 /50min(空载下)

1-4升温速率0 ~ +100 /30min(空载下)

1-5温度稳定度 ± 0.5

1-6湿度稳定度 $\pm 2.5\%RH$

1-7温度偏差 ± 2.0

1-8湿度偏差 $\pm 2.5\%RH$

恒温恒湿试验箱控制系统：

- 1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪，P.I.D高精度控制;
- 2、湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
- 3、湿度控制均采用P.I.D+S.S.R，系统同频道协调控制;
- 4、精度：0.1、解析度： ± 0.1 ，感温传感器：PT100铂电阻测试器;

5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮;

恒温恒湿试验箱箱体材质：

1、内胆为进口优质镜面不锈钢板(SUS304);

2、外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁美观;

3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉，保温棉厚度为100mm;

4、观察窗采用多层中空钢化玻璃，内设照明灯，内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;

5、门与箱体之间采用双层耐高温高弹性密封条以确保测试区的密闭;

6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;