

# 厂家直销HR6-160A310熔断式开关

产品名称	厂家直销HR6-160A310熔断式开关
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	50.00/只
规格参数	品牌:乐清迦睦 型号:HR6-160/30 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

## 产品详情

厂家直销HR6-160/310熔断式开关 160A隔离开关

一适用范围：

HR6系列熔断是过来开关（以下简称开关）。主要用于额定电压交流660V(45-62HZ)约定发热电热至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中，作为电源开关、隔离开关、应急开关、并作电路保护用，但一般不用为直接开闭单合电动之用。

二 结构特征：

1) 开关由底座、盖、灭弧等部分组成，均由耐弧塑料制成，为全塑型结构。静触头直接装在底座上，灭弧室拆装方便，每个灭弧室都有内室和外室两部分，采用多片金属灭弧栅，增强了灭弧能力，提高了触头寿命。

2) NT型断体装在盖的内部，盖可同支持件呈扇形旋转，具有较大的电隔离以满足隔离开关的要求，盖可以方便地从底座上拆下，使得安全和更换熔断体部很方便，底座上具有三级安装孔，以满足各种开关柜内及面板上安装的要求。开关的侧面，根据需要可装辅助触头，指示指出开关分合状态的信号。

三主要技术特点：

开关约定发热电流 配用熔断体的配用关系 额定电压 额定电流

		380	4 6 10 16 20 25 32 40 63 80 100 125 160
160	NT00	660	4 6 10 16 20 25 32 35 40 63 80 100
		380	80 100 125 160 200 224 250
250	NT1	660	80 100 125 160 200
		380	125 160 200 224 250 300 315 355 400
400	NT2	660	125 160 220 224 250 300 315
		380	315 355 400 425 500 630
630	NT3	660	315 335 400 425

四 外形及安装尺寸：

外形尺寸 (mm)                      安装尺寸 (mm)

型号	A	B	C	D	E	a	b	c	d	e	f
HR6B-100/3	134	215	142	245	40	80	298	80	40	6.5	6.5
HR6B-250/30	184	280	162	320	60	120	260	120	60	8.5	8.5
HR6B-400/30	244	300	195	360	80	160	280	160	60	8.5	8.5
HR6B-630/30	244	300	194	360	80	160	280	160	60	8.5	8.5