

第五代并联叠加微弧氧化生产线

产品名称	第五代并联叠加微弧氧化生产线
公司名称	东莞市微弧环保科技有限公司
价格	250000.00/套
规格参数	品牌:微弧 型号:30/100A 产地:中国
公司地址	东莞市横沥镇村尾村双盆路35号501室
联系电话	0769-88039156 13694905045

产品详情

输入电压：三相四线 ~ 380V 50HZ 输入容量：不低于 70KVA/台

输出电压：脉冲电压80-750V，输出电流：输出脉冲电流0-2500A 连续可调，最大平均电流100A/台；并联后

脉冲频率：100~2000HZ连续可调 脉冲宽度：50-500us 连续可调；占空比：
5-80%连续可调，工作时间：微弧氧化处理时间0-999 分钟连续可调，处理完毕报警提示

电源冷却方式：电源内部的功率器件采用水冷或风冷方式

调节方式：恒压、恒流、恒功率

其他：电源系统操作简单，工艺参数设定修改方便，显示直观，过流、过压、短路、缺相、过热等多种报警功能；具有打印功能；

质保保质期一年

主体功能：该电源均用大功率进口 IGBT 设计制作，全开关逆变电路；

1. 主控制器由 DSP

数字芯片设计编程，实现彩色触摸屏显示与操作，自由实现控制下游电源，一台主控制器最多可同时控制 8 台电源

2. 被控电源均有独立的显示与控制系统（可独立单独运行），彩色触摸屏操作，并选择接受主控器的控制与

3. 被控电源：风冷，加装感温探头，防止温差被控电源：风冷，加装感温探头，防止温差过大；

4. 被控电源采用高频逆变方式工作，输出级用被控电源采用高频逆变方式工作，输出级用率大功率 IGBT 管作斩波管；

5. 合并后机柜尺寸：高 2000，宽 900，深 900（实际交货尺寸为准）

6. 被控电源也可多台组合（并联）使用，总功率= 单台功率*台数；

7. RS485

型号有：30A、100A两种。型号根据正相输出的平均电流，其中输出电流除以2-5A代表每批次的加工量。