

东莞防静电地面涂料 - 环邦地坪漆厂家

产品名称	东莞防静电地面涂料 - 环邦地坪漆厂家
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	经济型:环氧树脂薄涂地坪漆 自流平:环氧树脂自流平地坪漆 防静电:环氧树脂防静电自流平地坪漆
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞防静电地面涂料 - 环邦地坪漆厂家电话：13712125810 刘先生

网址：www.thdp8.com

环氧防静电地坪漆-介绍环氧防静电地坪是一种高强度、耐磨损、无接缝、漂亮、外表滑润、达镜面作用、质地坚实、防静电、防腐、防水、防尘等很多优势的现代化地坪，在现在日常日子中被很多运用，在进行环氧防静电地坪漆运用时，可根据实践需求进行环氧防静电地坪厚度挑选，比较常用的环氧防静电地坪漆厚度有0.3-0.5mm的环氧薄涂地坪、0.6--0.8mm的环氧厚涂地坪、1-5mm的环氧自流平地上等不同厚度。环氧防静电地坪漆-品种跟着环氧防静电地坪被很多的运用，使得环氧防静电地坪品种也不断增多，环氧防静电地坪漆大致能够分为：薄涂型环氧工业地坪、环氧防滑地坪、环氧耐磨地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、车库坡道专用地坪、环氧抗静电地坪、水晶彩石地坪、环氧彩砂地坪、环氧大理石地坪、裸粒彩石地坪、耐高温防火地坪、体育专用地坪等。在实践运用中可根据需求进行恰当挑选。环氧防静电地坪漆-运用规模环氧防静电地坪漆适用于通讯、电子、微电子、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需求抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。环氧防静电地坪漆-价格进行施工的环氧防静电地坪如果地上平坦，没有显着的凹坑缝隙，可选用1.0mm厚度的环氧防静电地坪漆进行施工，环氧防静电自流平地坪，能够选用0.5-0.8mm厚度的防静电平涂地坪。厚度高的环氧防静电地坪漆会具有镜面作用，耐磨性也会更强，当然环氧防静电地坪价格也会更高，通常是60元/平米。0.5-0.8mm厚度的防静电平涂地坪价格在45元/平米，但其精巧度和耐磨性稍差一些。地上智联较差，主张挑选2.5mm以上环氧防静电地坪，环氧防静电地坪价格在75元/平米。环氧防静电地坪漆-施工工艺1、地上处理：依据地上情况做好打磨、修补、除污、除尘。2、环氧防静电地坪底漆：选用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强外表附着力。3、铜箔铺设：用导电铜箔全面铺设一道。4、防静电砂浆：将防静电组份参加石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道。5、防静电腻子：用防静电组份参加适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道。6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂或用防静电自流平慢涂。7、环氧防静电地坪漆投入运用时间：以250C为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。环氧防静电地坪漆-注意事项环氧防静电地坪漆具有施工简略的优势，但在施工过程中也需求注意一些细节部分，在对环氧防静电地坪进行施工过程中要确保满足的阻隔区，防止灰、砂粒等物质进入到未干透的环氧防静电地坪漆上，简单遭到污染的区域，运用宽布拖把清洁1-2次，如果公施工的环氧防静电地坪外表有粗硬

砂粒、泥浆等杂物要及时打扫，防止较大的砂粒碾磨地上，影响环氧防静电地坪运用。环氧防静电地坪漆-验收规范在进行环氧防静电地坪施工时温度在25℃左右最佳，在施工后2-3地利间内应到达实干，硬度到达完结固化80%左右。环氧防静电地坪外表不能出现发粘现象；环氧防静电地坪的流平性好，无镘刀痕，接口处平坦；环氧防静电地坪外表色彩基本均匀一致、无粗杂质、平坦滑润、光泽度应到达规划要求。