

东莞无尘车间地面漆装修 - 环邦地坪厂家

产品名称	东莞无尘车间地面漆装修 - 环邦地坪厂家
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	经济型:环氧树脂薄涂地坪漆 自流平:环氧树脂自流平地坪漆 防静电:环氧树脂防静电自流平地坪漆
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞无尘车间地面漆装修 - 环邦地坪厂家电话：13712125810 刘先生

网址：www.thdp8.com www.thdp5.com www.thdp6.com www.thdp9.com
www.thdp3.com

防静电地坪漆，由于具有快速分泌静电电荷、防静电效能耐久，地板全体无缝，防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平坦亮丽、上色自在、便于整理、保护，保养，且使用寿命长，遭到广泛的使用，下面为我们介绍一下防静电地坪漆的相关常识。防静电地坪漆，由于具有快速分泌静电电荷、防静电效能耐久，地板全体无缝，防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平坦亮丽、上色自在、便于整理、保护，保养，且使用寿命长，遭到广泛的使用，下面为我们介绍一下防静电地坪漆的相关常识。

一、防静电地坪漆的品种环氧地坪漆也称环氧树脂地坪漆，是一种高强度，耐磨损，漂亮的地板漆，耐药性格佳，防腐，防尘，保养便利等长处。适用于各种场所，首要适用于食物加工区，化学，机电，电子职业，实验室，航空，车库，医药，生物制剂，防尘，防静电，耐磨损，耐压，抗菌等。首要分双酚A型、双酚F型等类型，不易磨损，且耐压、抗冲击等特色。环氧树脂地坪是由环氧树脂固化反响后构成的坚固而细密的一体化地坪体系。

二、防静电地坪漆的施工工艺

- 1、地上处理：根据地上状况进行打磨、修补、除污、除尘；
- 2、防静电底漆：选用渗透性及附着力特强防静电底漆，增强外表附着力；
- 3、铜箔铺设：每隔2m铺设；
- 4、防静电砂浆：参加石英砂；

三、防静电地坪漆的检测办法

防静电地坪漆检验丈量前，用纱布将外表擦洁净，然后将室内空调翻开，放置电极前先用软布条擦去地表尘物，电极外表在放置前要用洁净的软布条粘上异丙醇不少于70%水擦洗洁净。

四、防静电地坪漆的维护

- 1、地坪施工完毕后需维护7-10天后方可投入使用，在维护期间，应防止水或其它溶液滋润外表；
- 2、凡进入车间职工必须要换成胶底鞋；
- 3、但凡硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来避免在使用过程中划伤地上；
- 4、拖拉机扳需充沛将机板升离地上，转弯时请注意机板角切勿刮伤地上；
- 5、清洁地上时请用软质吸水性好的拖把或干湿吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地上湿滑；
- 6、若因使用时间较长而形成磨损或刮花、小面积可进行部分修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，避免在运输设备过程中刮伤地上；