

玻璃钢4-72高效离心风机生产厂家

产品名称	玻璃钢4-72高效离心风机生产厂家
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 联系电话:18505342352 工作微信:18505342352
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

产品详情

1、用途 4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用。输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质、所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg / m³气体温度不得超过80 。

B4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同、No2.8-6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机，No.6-12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列，安装形式为B3。

F4-72型风机采用不锈钢、玻璃钢材质用于输送腐蚀性气体，其性能与地基尺寸同于4-72型。

2、形式 从电动机一侧正视，法轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转，称为左旋风机。以“左”表示。

风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。4-72型风机No 2.8-6出厂时均做成N种形式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明、No 2.8出风口位置调整范围0° -225°；间隔是45°。NO.3.2-6出风口位置调整范围0° -225°，间隔是22.5°。NO.3.2-6出风口位置调整范围0° -225°，间隔是45°。NO.16、20出风口位置制成固定的三种：0°、90°、180°，不能调整，订货时需注明。

风机的传动方式有A、B、C、D四种。

4-72型风机中，NO.2.8-6采用A式传动，NO.8-12采用C、D式传动，NO.16-20采用B式传动。

3、结构特点 4-72型风机中NO.2 8-6主要由叶轮、机壳、进口风等部分配直联电动机而组成。NO.8-20除具有上述部分外，还有传动部分等。

(1)叶轮由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用铜板或铸铝合金制造，并经动、静平衡校正，空气性能良好，效率高、运转平稳。

(2)机壳做成两种不同型式。NO.2.8-12机壳作成整体，不能拆开，NO.1-20的机壳制成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿中心线垂直分为两半，用螺柱连接。

(3)进风口制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

(4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成。

厂家专业生产风机及排风设备做工精良质量保证欢迎来电18505342352咨询关于离心风机的安装及报价。