

东莞车间耐磨地面漆 - 环邦地坪厂家

产品名称	东莞车间耐磨地面漆 - 环邦地坪厂家
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	经济型:环氧树脂薄涂地坪漆 自流平:环氧树脂自流平地坪漆 防静电:环氧树脂防静电自流平地坪漆
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞车间耐磨地面漆 - 环邦地坪厂家电话：13712125810 刘先生

基面情况

1. 底层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需求用环氧砂浆修补？

颜色选择

地坪漆运用色的时分，多从作业场合的大面积颜色对人的影响来考虑。比如绿色，是我们在工厂车间大面积运用的环氧地坪漆颜色，它不仅可以使劳动者坚持轻松的作业心境，加强身体的平衡感，更首要的是可以缓解疲乏和消极情绪。

专家建议，在厂房，停车场，出产车间等工业地坪的颜色选择上，可以多参看运用绿色、灰色和蓝色，在需求特别警示的区域可以小面积运用黄色等。跟着环氧地坪渐渐渗透到室内家装商场的趋势，会有更多颜色供我们运用到日常日子中。

美丽要求

1. 颜色要求：是否需求颜色区分区域？
2. 亮度要求：是选择哑光仍是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

防火花与防静电

某些场合对地坪有此需求。

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需求选择防滑地坪。

地坪漆适用于一些关于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地上、食品厂车间地上、制药厂车间地上、实验楼地上、机房地上等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地上比如说地下停车场、工厂仓库（过叉车）等。

建筑职业：地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分，它承担着低层房间的地上荷载，要具有好的耐磨、防潮、防水、保温功能。

厂房地坪漆选择

修正

厂房地坪漆根据工厂的详细需求，可以选择不同的地坪漆种类。

1，纯功能性的地坪需求

如果工厂只要求地上耐磨，抗压，不起砂起尘，经用，并具有必定防腐蚀才干。可以选择金刚砂地上，和混凝土密封固化剂。

2，功能性和装饰性一起需求

如果工厂对地上有装饰性的要求，比如要求绿色地上，或许黄色画线分区。就只能选择环氧地坪。而根据对耐磨程度的要求不同，或对地上有特殊要求，可以做如下选择。

- 1) 首要是走人，无重载机械行走。这样可以选择环氧树脂平涂型地坪。
- 2) 常常有重型机械行走，对耐磨性和抗压性有要求。这样就有必要选择环氧砂浆型地坪。
- 3) 室内装饰性要求高。这样可以选择环氧树脂自流平地坪或彩砂地坪。
- 4) 对地上有防静电要求。这样可以选择防静电地坪，有一般型和自流平型选择。如服装厂和电信机房等。
- 5) 对地上防腐有严格要求。可以选择环氧树脂防腐地坪。

新厂房车间薄涂型环氧地坪漆施工方案

修正

一、地坪表面的处理

- 1.新修理的水泥地上部分有必要经过必定的保护后方可施工，约28天。
- 2.根除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的废物杂物。
- 3.彻底根除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

- 4.根除出产厂房内的积水，并使湿润处彻底枯燥。
- 5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来结束。
- 6.平整的表面容许空地为2-2.5mm，含水率在6%以下。
- 7.地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来结束，并用吸尘器彻底清洁。
- 8.对地坪表面的洞孔和显着凹陷处运用腻子来添补批刮，实干后打磨吸尘。
- 9.清理完的厂房内水泥地上应无尘、无水、无油污。

二、涂装环氧封闭底漆

- 1、在处理清洁、平整的水泥地上，选用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和积极好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入必定量的稀释剂，使稀释后的底漆能进入底层内部，增强涂层和底层的附着力，其涂布有必要连续，不得连续，涂布量以表面刚好饱满为准。
- 4、部分漏涂可用刷子补涂、表面剩下的底漆鄙人道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后运用。
- 6、混合后的涂料运用期为8小时，时刻过长易胶化。
- 7、运用一般固化剂施工温度在5 ~ 35 进行，低于5 需运用低温固化剂，否则不能进行施工。
- 8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm ，覆盖率为0.14kg/m²。