

艾文斯 整体流槽 流槽厂家直销可定制

产品名称	艾文斯 整体流槽 流槽厂家直销可定制
公司名称	河南艾文斯冶金材料有限公司
价格	.00/台
规格参数	艾文斯:艾文斯 Casting-GFH:Casting-GFH 焦作:焦作
公司地址	郑州市花园路39号
联系电话	15303717548

产品详情

整体流槽

整体流槽分为：保温流槽及整体固定流槽

AdTech(艾文斯)是一家专业从事新型材料开发、生产的高性能密封保温的整体流槽设备制造厂家。公司自2012年起研发生产整体流槽，除气设备和板式过滤设备一体化服务于高精铝合金铸造生产，得到了市场好评；

AdTech(艾文斯)整体流槽设备拥有超长寿命的衬体，采用新型高硅熔融材料成型技术，耐腐蚀力强，不粘铝，对铝液无污染的性能，满足生产高附加值、高技术性能要求的铝产品生产技术诀窍。

AdTech(艾文斯)生产的整体流槽设备安装于炉子和铸造机之间，它有双重功能：输送和保温。主要用于适用于航空、交通等铝合金精密铸造熔铝炉、净化炉、铸造平台、炉外除气及过滤之间的铝液输送。如：计算机硬盘、微米级铝箔毛料、印刷用PS板基、制罐料、喷气式涡轮增压发动机风扇叶等产品。

Casting-GFH

AdTech(艾文斯)整体流槽设备有以下装配：

箱体外壳

箱体内衬

流槽保温盖

箱体内衬：

我公司采用先进的整体成型流槽内衬生产工艺：极大提高流槽内衬的耐冲刷、耐侵蚀能力。有效延长流槽内衬使用寿命。配合我司的氮化硼涂料使用，不沾铝效果极佳，可根据需要情况独立制作内衬供货。

整体流槽产品优点：

整体流槽保温性能好，设计合理，延长使用寿命；

整体流槽采用高贵熔融材料整体成型，尺寸精度高；

整体流槽内衬强度大、耐冲刷、耐热震，表面光滑；

整体流槽内衬对铝、锌、镁合金的耐腐蚀性强，增强了熔融金属转运设备的使用效果，加强特殊合金使用寿命；

整体流槽使用过程中金属液体温降做到每米2 内、耐冲刷、耐热震，表面光滑。

整体流槽定尺规格（内衬和整体流槽可以独立制作供应）：

项 目 内衬长度整体流槽长度保温盖特殊规格 500-2000mm

技术参数

项目体积密度

(g. cm³)

折断模数

(816 Mpa)

热膨胀系数

(680 K-1)

热导率

(540 W/k.m)

最大操作温度

()

典型值

1.8-2.0

流槽采用6082和5083合金不粘铝干锅实验：

使用效果：<http://www.adtechamm.cn/>

使用前

使用后

流槽产品包装方式（重量由产品大小决定）：

<http://www.adtechamm.cn/product-detail/zhengtiliucao/>

使用说明：

对应图纸构造，安装流槽，保证整体流道洁净、无破损、无缝隙。

均匀预热已安装规范的流道，匀速升温6-8小时，检查内衬表面发红即800 之内，使之去除吸附结晶水，接近铸造温度，安全高效使用。

箱体流槽若不具备电加热烘烤条件，只得用火焰烘烤。其关键一是控制火焰温度，二是避免火焰直接烧烤，避免局部受热产生的热应力致衬体、管体、盘体或过滤板炸裂。火焰分弱焰(红色软焰)、中焰(黄色)、强焰(蓝白)。

整体流槽设备质量寿命：

流槽内衬使用寿命在一年以上，整体设备使用寿命在三年以上（易损件除外）。