

RVV (1G) 起重机卷筒电缆、行车电缆、移动电缆

产品名称	RVV (1G) 起重机卷筒电缆、行车电缆、移动电缆
公司名称	栗腾(上海)特种电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RVV G 电压等级:450/750 V 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

RVV-NBR卷筒电缆

典型应用广泛应用于建筑施工垂直升降机、港口门座起重机、集装箱起重机、装船机、卸船机、大型龙门式起重机、塔式起重机等重型机械设备的连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

产品结构：

导线：多股精绞无氧铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6标准绝缘：
特殊混合PVC柔软绝缘颜色代码：彩色芯线内护套：
特殊无纺布包裹缓冲加强件:多股黄麻绳填充(可选)外护套：
特殊混合耐候性PVC护套护套颜色：黑色(RAL9005)

技术参数：

额定电压：U0/U450/750V测试电压：2500V

弯曲半径：固定敷设:8×D(电缆外径)

移动安装:10×D(电缆外径)使用温度：固定敷设：-35 至+70

移动安装：-20 至+70 抗辐射强度： 8×10^7 kJ/kg阻燃性：

符合IEC60332-1或2耐油性：参见耐油性附表耐化学性：参见耐化学性附表

特性与符合性：

特性： 柔性，可弯曲性 抗拉,抗撕裂，性能稳定 良好的耐油性，耐磨性，
耐寒性，耐候性

符合认证: