

# 杰安达牌拱门式不锈钢伸缩围栏生产厂家

产品名称	杰安达牌拱门式不锈钢伸缩围栏生产厂家
公司名称	石家庄杰安达电力器具有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:杰安达
公司地址	河北省石家庄市晋州市东小留村
联系电话	0311-68055611 17333960782

## 产品详情

厂家直销 拱门式不锈钢伸缩围栏 不锈钢伸缩安全围栏—杰安达电力

伸缩式绝缘(玻璃钢)围栏的生产工艺

### 1、使用的设备：

大型冲车、玻璃钢拉挤设备、环氧缠绕机、立缠机、双柱压力机、液压缩管机、束丝机、搓管机、冷拔机、电炉、冲压机、剪板机、绞丝机、硫化机、液压锁管扣压机、工业缝纫机、尼龙编织机、半自动捆扎机等

### 2、工艺流程：

各种原料的混合配比 搅拌 成分鉴定 上机 增加环氧树脂胶 连续毡 增加捻丝 绝缘玻璃胶和玻璃丝捻丝 胶丝合成 流水线高温固化 型材 切割分解 人工打眼 铆钉组合 片状成型 喷漆—烘干 组装 打包 检验检测 出厂拉挤成型工艺

### 3、拉挤成型原理：

拉挤成型工艺是通过牵引装置的连续牵引，使纱架上的无捻玻璃纤维粗纱、毡材等增强材料经胶液浸渍，通过具有固定截面形状的加热模具后，在模具中固化成型，并实现连续出模的一种自动化生产工艺。

### 4、成型工艺流程图：

增强材料(玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维连续毡及玻璃纤维表面毡等)在拉挤设备牵引力的作用下，在浸胶槽充分浸渍胶液后，由一系列预成型模板合理导向，得到初步的定型，最后进入被加热的金属模具，模具高温的作用下反应固化，从而可以得到连续的、表面光洁、尺寸稳定、强度极高的玻璃钢型材。由于围栏所要求的尺寸限制 一般型材很难直接成型 所以还需要机器分割和人工打磨，定型等复杂工序。

产品别名: 拱门式不锈钢伸缩围栏

产品编号: A1016

产品型号: JAD-1.1\*2.5米

产品材质: 不锈钢

产品概述: 拱门式不锈钢伸缩围栏是保证现场工作人员生命安全的措施之一。不锈钢伸缩围栏主要用于发电厂, 变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修、铁路、民航、石油化工等各类大型企业和单位。整套围栏由不锈钢焊接而成。结构特点是不锈钢结构坚固、不生锈、重量较轻, 该围栏间隔贴有高品质红色反光膜, 与不锈钢本色相应, 色彩鲜明, 经久耐用。底部配有优质脚轮, 使用起来方便快捷。

不锈钢伸缩围栏 JTWL-4 (带反光膜)

安全围栏用途: 装设安全围栏是保证现场工作人员安全技术措施之一, 主要用于发电厂, 变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。

整套围栏由玻璃钢围栏片、支撑杆和支座组成。

公司同类产品: 不锈钢伸缩围栏, 不锈钢伸缩围栏, 便携式安全围网, 全绝缘伸缩围栏, 玻璃钢安全围栏(片状), 组合式护栏, 伸缩式安全围栏, 警示带围栏, 安全围网式围栏, 安全围旗式围栏等。

### 产品特点

重量轻, 材料密度仅为钢材的四分之一, 易于搬运及现场安装。

安全性好, 符合 GB 4053.3 固定式工业防护栏杆, 玻璃钢栏杆整体组装后, 在所有相邻两根立柱间的扶手中点处, 从水平方向施加 50kg/m 的荷载, 持续 2min 卸载后不损坏、没有永久变形。

抗腐蚀, 不生锈, 免维护, 使用寿命长。

强度高: 和钢材强度相近, 是普通塑料的四倍, 使用寿命达 20 年

耐腐蚀, 免维护: 不生锈, 不需要每年做油漆, 基本无维护费。

色彩多样, 色泽柔和: 和塑料一样, 可以有多种颜色, 便于城市色彩设计, 没有不锈钢的反光污染。

轻质: 比重只有钢材得 1/4, 便于安装施工。

防盗: 由于玻璃钢不可回收变卖, 减少了不法分子偷盗的可能

注: 可根据客户要求特殊设计定做。