

# 不锈钢卫生级精密过滤器 加压过滤

产品名称	不锈钢卫生级精密过滤器 加压过滤
公司名称	南通正德江海机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:筒式
公司地址	南通市华能路320号
联系电话	0513-85561316 15996664564

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	筒式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、高卫生要求物料
滤料类型	纸芯	品牌	精晶
型号	ZDM	有效过滤面积	0.7-1.5 ( m2 )
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、制药、食品、水处理、电镀
产品类型	全新	DN	20 , 50
外形尺寸	dia200 ( mm )		

过滤器由过滤器壳体和滤芯组成，壳体材质为304/316不锈钢，按壳体高度的不同，可选择装10、20、30、40滤芯，根据壳体的直径大小，所容纳的滤芯数量可在1到21只之间选择，有222、226两种接口，如有特殊要求可另行加工，根据实际操作压力，筒体可采用卡箍或法兰连接方式，进出口采用卫生级卡盘或法兰连接，根据实际过滤流量选择进出口的尺寸。

### 适用范围:

流量1-200m<sup>3</sup>/h，适用于超纯水、制药、食品、饮料、医用除菌水的过滤。

### 表面处理:

卫生级镜面抛光、电化学抛光。

结构特点:设计标准：gb150-1998

设计压力：75-300psi(其它规格可以按需订制)。

滤芯形式：10-40 标准222或226单开口滤芯。

操作性能：壳体及进出口要用快装卡箍或法兰连接，便于设备清洗消毒，便于滤芯更换。

垫圈材质：buna-n、ptfe、viton、silicon。

壳体材质：304/316不锈钢可供选择。

过滤精度：0.1-100 μ m

工作温度：80-120

model	cartridge		inlet/outlet			reference demension				
	no.	length ( inch )	pipe od ( mm )	mode	socket od ( mm )	a	b	c	d	e
zdm010-y	1	5	25	hoop clamp	50	470	280	120	110	220
zdm011-y		10								
zdm012-y		20								
zdm013-y		30								
zdm031-y	3	10	38	hoop clamp	50	720	450	190	170	280
zdm032-y		20								
zdm033-y		30								
zdm051-y	5	10	51	flange	130	820	510	230	230	350
zdm052-y		20								
zdm053-y		30								
zdm072-y	7	20	51	flange	140	1040	730	230	240	360
zdm073-y		30								
zdm074-y		40								
zdm092-y	9	20	57	flange	140	1150	750	300	300	420
zdm093-y		30								
zdm094-y		40								
zdm123-y	12	30	76	flange	160	1410	980	320	320	420
zdm124-y		40								
zdm153-y	15	30	89	flange	190	1420	980	320	350	450
zdm154-y		40								
zdm203-y	20	30	89	flange	190		980	350	450	550

