

高压电缆分支箱 欧式35KV电缆分接箱

产品名称	高压电缆分支箱 欧式35KV电缆分接箱
公司名称	乐清希创电气有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	防护等级:IP43 外观颜色:绿色 壳体材料:铁壳
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62760566 18857729772

产品详情

欧式35KV电缆分接箱：

我司35KV电缆分接箱一进三出四出在陕西30MW光伏发电项目中运行稳定概述：DFW系列高压电缆分接箱，广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的

节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。

DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，

地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合

的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。欧式电缆分接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它的主要特点是双向开门,利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需要大跨度交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。

我司35KV电缆分接箱一进三出四出在陕西30MW光伏发电项目中运行稳定适应环境：

环境温度：高气温：+40，低气温-30。风速：相当34m/s(不大于70Pa)

湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%。

防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于0.15m/s²。安装地点倾斜度：不大于3°。

安装环境：周围空气不受腐蚀性，可燃性气体，水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动。

注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。技术参数：额定电压35KV 额定电流：630A
动稳定电流：50KA/0.3S 热稳定电流：20KA/3S 1分钟工频耐压：95KV 15分钟直流耐压：125KV

雷电冲击耐压：200KV 箱体防护等级：IP56

我司35KV电缆分接箱一进三出四出在陕西30MW光伏发电项目中运行稳定特点：

- 1、户外型（并可户内型）、全密封结构，“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。
- 2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统，节省投资。
- 3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀，环境适应性强，组合灵活，从一路进线出线到多路，能满足各种接线要求。
- 4、体积小、结构紧凑、外型美观大方，安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器，可带短路指示器，可带避雷器。

