

# 双组份聚硫密封胶使用注意事项

产品名称	双组份聚硫密封胶使用注意事项
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/箱 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

### 双组份聚硫密封胶注意事项

1、适用期：双组分聚硫密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组份聚硫密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、双组份聚硫密封胶贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

【 [双组份聚硫密封胶](#)】是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。它的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗震性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且这种双组份聚硫密封膏还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有很强的实用价值。

双组份聚硫密封胶使用注意事项：YFKJ-5258

1、适用期：双组分聚硫密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组份聚硫密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。

2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。

3、双组份聚硫密封胶贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

双组份聚硫密封胶特点：YFKJ-5258

双组份聚硫密封胶是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物

质，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。它的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗震性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且这种双组份聚硫密封膏还具有特别广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有很强的实用价值。高模量双组份聚硫密封膏。2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。我公司自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶状物。

衡水益丰科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。益丰科技公司用的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。付 13785855258（微信同号）