

聚氯乙烯塑料胶泥技术指标

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥技术指标
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/箱 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

聚氯乙烯塑料胶泥主要技术指标

耐热度下垂值 < 4MM 80 5N/3MM 合格。低温柔性 -20 2N/柔 合格。

粘结延伸率 250% 340% 合格。浸水粘结延伸率 200% 320% 合格

回弹率 80% 85% 合格。挥发性 3% 合格

聚氯乙烯塑料胶泥施工：

比如说渠道衬砌工程均有线路长，施工场地分散的特点的，聚氯乙烯胶泥一般都是采用现场明火熬制，容易受到外界的气温、风力等因素的影响的。升温幅度不容易受到控制的，熔化的温度，搅拌速率缺少现场的检测，往往凭着施工人员出现意外之后解决的方法比较少。

该产品是由聚氯乙烯经聚合而成的高分子合成材料，它使石油、沥青、橡胶等有机物溶为一体、综合性好、应用广泛。它既能独立设防完成屋面，地下室工程的防水，又是质优价廉的嵌缝材料，也可作防水卷材的粘接剂，技术指标高，是新型绿色环保产品。

聚氯乙烯塑料胶泥产品特点

- 1、耐热90 不流淌、低温-20 不脆裂，有良好的粘结性、防水性、抗老化性，能适应屋面热胀冷缩、振动等原因而发生的变形。 YFKJ-5258
- 2、无毒、无味、无污染、热施工操作简便，库存数年品质不变。
- 3、常温下有良好的耐碱能力。

广大的客户朋友们：我公司生产的聚氯乙烯胶泥、混凝土路面灌缝胶、伸缩缝塑料胶泥、防水油膏质量稳定、价格低廉、售后服务到位、交货及时，欢迎参观考察，洽谈业务。

衡水益丰科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。益丰科技公司用的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。付 13785855258（微信同号）