

聚乙烯闭孔泡沫填缝板储存

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫填缝板储存
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	泡沫板:各种 止水带:300X6 止水条:20X30
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板填缝板,聚乙烯闭孔泡沫板填缝板价格 聚乙烯闭孔泡沫板填缝板施工方法

1、闭孔泡沫板运输

(1) 闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。

(2) 产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。

2、闭孔泡沫板储存

(1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。

(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

3、闭孔泡沫板安装

(1) 闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

(2) 在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。

(3) 结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

(4) 闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

4、砼施工过程中的保护

(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；

(2) 砼浇筑过程中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑挤压造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

5、施工技术要求及质量标准

(1)

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

(2) 建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 。

(3) 聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。