

供应冲床安全光栅 光电保护装置 光幕传感器

产品名称	供应冲床安全光栅 光电保护装置 光幕传感器
公司名称	东莞市速晨自动化科技有限公司
价格	750.00/套
规格参数	品牌:速晨 SCA系列:SCA0620 生产基地:东莞市
公司地址	东莞市黄江镇三新社区黄江村江滨5街16号一楼
联系电话	18924335683

产品详情

内容描述简单，请电话联系：

18924335683

QQ：1007572994 胡经理

1.产品介绍

SCA系列安全光栅携带双回路外置控制系统，参照了欧洲标准设计，主要元器件选用国外原装进口，其安全性能达到国际欧洲四级标准，其功能强大，自检完善，使用简易，抗震性强，安装方式多样可应用于各种高危设备，并能在恶劣环境中保护操作人员安全及设备。产品广泛用于五金冲压，油压机、折弯机、剪板机、注塑机、高危机械设备等。

2.产品特点

- 2.1.采用SMD贴片设计，抗光、电磁干扰能力强，具有多种抗震性措施，抗震性好，稳定性高。
- 2.2.采用双回路输出信号，自检完善，响应时间短
- 2.3.一台控制器可控制多套传感器，形成多面保护
- 2.4.铝合金外壳，结构坚固，耐冲击
- 2.5采用线同步技术，抗干扰能力强
- 2.6可用于长距离区域保护，和用于多面区域保护

3.技术参数

材质	铝合金	截面尺寸	35*50mm
工作电压	AC110/220	连接类型	航空插头
输出电流	<400mA	同步类型	信号线同步
功耗	<15W	工作环境温度	-10~55摄氏度
响应时间	<15ms	对射距离	5000mm
防护等级	IP65	抗光干扰	10000Lux(入射角 $\theta > 5^\circ$)
光幕形式	对射式	保护高度规格	60-2000mm均为常规系列

绝缘电阻	100M	介电强度	ACI500V.60S.无击穿或闪烁
光栅组件	发射器、接收器、控制器、安装支架、数据线		
光轴间距	10mm、20mm、40mm		
分辨率	20mm、30mm、50mm		
继电器寿命	>100万次（可跟换继电器）		
内部保护	电源极性保护、输出短路保护、输出过载保护		

4.产品组件

光轴间距 (20mm)				光轴间距 (40mm)			
光束数量 (n)	保护高度 (mm)	外壳高度 (mm)	规格型号	光束数量 (n)	保护高度 (mm)	外壳高度 (mm)	规格型号
4	60	155	SCA0420	4	120	215	SCA0440
6	100	195	SCA0620	6	200	295	SCA0640
8	140	235	SCA0820	8	280	375	SCA0840
10	180	275	SCA1020	10	360	455	SCA1040
12	220	315	SCA1220	12	440	535	SCA1240
14	260	355	SCA1420	14	520	615	SCA1440
16	300	395	SCA1620	16	600	695	SCA1640
18	340	435	SCA1820	18	680	775	SCA1840
20	380	475	SCA2020	20	760	855	SCA2040
22	420	515	SCA2220	22	840	935	SCA2240
24	460	555	SCA2420	24	920	1015	SCA2440
26	500	595	SCA2620	26	1000	1095	SCA2640
28	540	635	SCA2820	28	1080	1175	SCA2840
30	580	675	SCA3020	30	1160	1255	SCA3040
32	620	715	SCA3220	32	1240	1335	SCA3240