大理石平台常用规格

产品名称	大理石平台常用规格
公司名称	泊头市思成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇千里屯（注册地址）
联系电话	0317-8333515 13633173050

产品详情

泊头市思成机械制造有限公司的大理石产品，带给您的不止是大理石平台的代理，低价销售大理石平台值得信赖的信息更多详情请浏览www.btsicheng.com泊头市思成机械制造有限公司是您理想明智的选择,欢迎您的垂询.

大理石平板的技术要求:1.平板工作面上不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈迹等缺陷。

2.平板非工作面上的凹陷或掉角允许修补。

3.平板应用用细晶粒、结构致密的辉长岩、辉绿岩、花岗石（黑云母应小于5%、弹性模具应大于0.6*10?kg/cm、吸水率应小于0.25%）等材料制造，其工作面硬度应大于70HS.

4.平板工作面的表面粗糙度Ra的最大允许值为0.32~0.63um，侧面为10um。

5.平板工作面的平面 度公差见表2的规定。

6.对采用对角线法或网络法检验平板工作面平面度时，应检验其平面波动量。

7.平板侧面对工作面的垂直度公差和平板两相邻侧面的垂直度公差均按GB/T1184中规定的12级。

8.平板工作面中央的集中载荷区、施加的额定载荷和允许挠度值要符合规定。

9. 000级和00级平板建议不设置搬运手柄。

10. 若0级和1级平板工作面上设置螺纹孔（或沟槽），其部位应不高于工作面

大理石平板通常叫做花岗石平板，花岗岩平板，岩石平板，大理石平台，花岗石平台，花岗岩平台，岩石平台，花岗岩石平板，花岗岩石平台，花岗石T型槽平台，花岗石T型槽平板,大理石构件等。

大理石平板是大理石精密量具、仪器平台，也被叫做花岗石平板，采用优质“ 济南青 ”石料经机械加工和手工精磨制成。质地均匀黑色光泽、结构精密，，稳定性好，强度大，硬度高，能在重负荷及一般温底下保持高精度，并且具有不生锈，耐酸碱，耐磨性，不磁化、不变型等好处。大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器表,精密工具,机械制件的检验,都是理想的基准面.特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌.大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作.

物质特性

平面度公差依：GB4987-85标准:

000级=1×(1+d/1000)um 00级=2×(1+d/1000)um

0级=4×(1+d/1000)um 1级=8×(1+d/1000)um

(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2°C

花岗石主要矿物成分是辉石，斜长石，，黑云母以及微量磁铁矿，黑色光泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。使用于工业生产和实验室的测量工作。