

天信 690沥青复合胎柔性防水卷材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天信 690沥青复合胎柔性防水卷材 |
| 公司名称 | 无锡良运科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡新区硕放红光工业园(无锡圣利手套有限公司) |
| 联系电话 | 13282128616 13282128616 |

产品详情

采用SBS改性沥青浸渍和涂盖胎基制成的防水卷材适用于无特殊环境下的建筑物体，属经济型产品。

产品简介

本产品执行行业标准JC/T690-2008《沥青复合胎柔性防水卷材》系采用SBS改性沥青浸渍和涂盖胎基制成的防水卷材，具有弹性大、抗拉强度和延伸率高、低温柔性好等特点。

分类

1.1类型

1.1.1防水卷材胎基为涤棉无纺布-玻纤网格布复合毡（NK）

1.1.2防水卷材按物理力学性能分为 、 型。

1.1.3防水卷材按上表面材料分为：聚乙烯膜、细砂、矿物粒料。

注；细砂为粒径不超过0.6mm的矿物颗粒。

1.2规格

防水卷材幅宽；1000mm

防水卷材厚度：3mm、4mm.

防水卷材面积：7.5m²、10m²。

1.3标记

防水卷材按产品胎基、型号、上表面材料、厚度、面积和本标准号顺序标记。

实例；10m²厚度3mm细砂面 型沥青复合胎柔性防水卷材标记为：

NK S3 10JC/T 690-2008

防水卷材适用范围

适用于工业与民用建筑的平屋面及地下防水工程，建议非外露为佳。

本防水卷材产品如用于斜屋面时，必须在该产品表面采取钢筋网或灰木条、水泥钉加固处理。

防水卷材施工方法

双层结构，厚度大于3mm的防水卷材卷材一般防水等级工程可单独使用，可采用冷粘剂法、热溶法施工。街头有部位最好配用本公司生产的V—368多功能密封胶进行封口最佳。特别建议；天沟、女儿墙采用EC聚合物弹性水泥基防水胶为佳，或JS丙烯酸防水涂料。